

КЛЕММНЫЕ БЛОКИ > КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ С ВСТАВНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ > ПРОХОДНЫЕ КЛЕММЫ

PRD 16 Серый

Артикул (SKU): 329729

16 мм² Клеммник push-in, 2-полюсный

Коммерческая информация

Код продажи продукта	**329729**
Единица Упаковки	**30 шт.**
Номер таможенного тарифа	**853690950000**

Техническая информация

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ	
Количество подключений	**2**
Цвет	**Grey**
Количество уровней	**1**
Изоляционный материал	**PA**
Класс горючести по UL 94	**V0**
Категория импульсного напряжения	**III**
Группа изоляционных материалов	**I**
Степень загрязнения	**3**
Подключение в соответствии со стандартом	**IEC 60947-7-1**
Противопожарная защита на железнодорожном транспорте (DIN EN 45545-2 R22/R23/R24/R26)	**HL 1 - HL 2 - HL 3**
Макс. температура длительной эксплуатации	**130 °C**
Мин. температура длительной эксплуатации	**-60 °C**

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Номинальное импульсное напряжение	**8 Kv**
Номинальный ток	**76 A (at 16 mm²) A**
Номинальное напряжение	**1000 V**
Максимальный ток нагрузки	**90 A (with 25 mm² conductor cross section) A**

ДАННЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
Тип подключения	**Push-In**
Мин. площадь сечения одножильного проводника	**0,5 mm²**
Макс. площадь сечения одножильного проводника	**25 mm²**
Мин. сечение проводника AWG/kcmil	**20 AWG**
Макс. сечение проводника AWG/kcmil	**4 AWG**
Мин. площадь сечения многожильного проводника	**0,5 mm²**
Макс. площадь сечения многожильного проводника	**16 mm²**
Min. Soyma Uzunlugu	**18 mm**
Maks. Soyma Uzunlugu	**20 mm**
Внутренний цилиндрический индикатор	**A7**

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	
Ширина	**12 mm**
Длина	**76,80 mm**
Высота MR 35x7.5	**51,40 mm**
Высота MR 35x15	**58,90 mm**