

РЕШЕНИЯ ДЛЯ МАРКИРОВКИ > МАРКИРОВКА ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ > ПЕЧАТНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ



## KG 1 (9)

Артикул (SKU): 515009

Маркировка группы кабелей

### Коммерческая информация

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Код продажи продукта             | <b>515009</b>       |
| Единица Упаковки                 | <b>1000 шт.</b>     |
| Номер таможенного тарифа         | <b>392690979018</b> |
| Вес за единицу, включая упаковку | <b>0.00006 kg.</b>  |

### Техническая информация

#### PRODUCT FEATURES

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Color                                     | <b>Sari</b>               |
| Insulation Material                       | <b>PVC</b>                |
| UL 94 Flammability Class                  | <b>V0</b>                 |
| Continuous Operating Temperature max.     | <b>70 °C</b>              |
| Continuous Operating Temperature min.     | <b>-30 °C</b>             |
| Erasure Resistance                        | <b>EN 60068-2-70</b>      |
| Erasure Resistance Of Test Feature Labels | <b>ASTM D 4329</b>        |
| Test Duration Salt Spray Test             | <b>96h / ISO 9227 NSS</b> |

#### CONNECTION DATA

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Single-core min. conductor cross-section | <b>0,75 mm<sup>2</sup></b> |
| Single-core max. conductor cross-section | <b>4 mm<sup>2</sup></b>    |

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Multi-core min. conductor cross-section | <b>0,75 mm<sup>2</sup></b> |
| Multi-core max. conductor cross-section | <b>4 mm<sup>2</sup></b>    |

## DIMENSIONS

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Length   | <b>4,75 mm</b>    |
| Height   | <b>5,70 mm</b>    |
| Diameter | <b>2,4-4,4 mm</b> |