



РЕШЕНИЯ ДЛЯ МАРКИРОВКИ > МАРКИРОВКА ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ > ПЕЧАТНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ

KE 1 (D)

Артикул (SKU): 517013

Маркировка группы кабелей

Коммерческая информация

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Код продажи продукта | 517013 |
| Единица Упаковки | 200 шт. |
| Номер таможенного тарифа | 392690979018 |
| Вес за единицу, включая упаковку | 0.00006 kg. |

Техническая информация

PRODUCT FEATURES

| | |
|---|---------------------------|
| Color | Sari |
| Insulation Material | PA |
| UL 94 Flammability Class | V2 |
| Continuous Operating Temperature max. | 120 °C |
| Continuous Operating Temperature min. | -40 °C |
| Erasure Resistance | EN 60068-2-70 |
| Erasure Resistance Of Test Feature Labels | ASTM D 4329 |
| Test Duration Salt Spray Test | 96h / ISO 9227 NSS |

CONNECTION DATA

| | |
|--|----------------------------|
| Single-core min. conductor cross-section | 0,75 mm² |
| Single-core max. conductor cross-section | 1,5 mm² |
| Multi-core min. conductor cross-section | 0,75 mm² |
| Multi-core max. conductor cross-section | 1,5 mm² |

DIMENSIONS

| | |
|-------|----------------|
| Width | 2,45 mm |
|-------|----------------|

| | |
|--------|----------------|
| Length | 4,45 mm |
|--------|----------------|

| | |
|--------|----------------|
| Height | 6,20 mm |
|--------|----------------|
