

КЛЕММНЫЕ БЛОКИ > ВИНТОВЫЕ КЛЕММНЫЕ БЛОКИ > ПРОХОДНЫЕ КЛЕММЫ

AVK 95 Серый

Артикул (SKU): 304340

Высокотоковая проходная клемма 95 мм², винтовая

Коммерческая информация

Код продажи продукта	**304340**
Единица Упаковки	**6 шт.**
Номер таможенного тарифа	**853690950000**
Вес за единицу, включая упаковку	**0.19583333 kg.**

Техническая информация

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ	
Количество подключений	**2**
Цвет	**Grey**
Количество уровней	**1**
Изоляционный материал	**PA**
Класс горючести по UL 94	**V2**
Категория импульсного напряжения	**III**
Группа изоляционных материалов	**I**
Степень загрязнения	**3**
Подключение в соответствии со стандартом	**IEC 60947-7-1**
Макс. температура длительной эксплуатации	**120 °C**
Мин. температура длительной эксплуатации	**-55 °C**

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Номинальное импульсное напряжение	**8 Kv**

Номинальный ток	**232 A**
Номинальное напряжение	**1000 V**
Максимальный ток нагрузки	**232 A**

ДАННЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Тип подключения	**Screw Connection**
Мин. площадь сечения одножильного проводника	**25 mm²**
Макс. площадь сечения одножильного проводника	**95 mm²**
Мин. сечение проводника AWG/kcmil	**4 AWG**
Макс. сечение проводника AWG/kcmil	**3/0 AWG**
Мин. площадь сечения многожильного проводника	**35 mm²**
Макс. площадь сечения многожильного проводника	**95 mm²**
Мин. площадь сечения многожильного проводника с наконечником	**35 mm²**
Макс. площадь сечения многожильного проводника с наконечником	**95 mm²**
Мин. для 2 многожильных проводников одинакового сечения со сдвоенным изолированным наконечником	**16 mm²**
Макс. для 2 многожильных проводников одинакового сечения со сдвоенным изолированным наконечником	**35 mm²**
Min. Soyma Uzunlugu	**26 mm**
Maks. Soyma Uzunlugu	**28 mm**
Внутренний цилиндрический индикатор	**B12**
Момент затяжки мин.	**10 Nm**
Момент затяжки макс.	**15 Nm**

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Ширина	**25 mm**
Длина	**95,2 mm**

Высота MR 35x7.5	**90 mm**
Высота MR 35x15	**97,5 mm**
Высота MR 32	**94,6 mm**

Сертификаты

ATEX | cULus | CE | UKCA | ROHS

UKRAYNA

ATEX

Сечение проводника	AWG 2-4/0
Номинальный ток	217 A
Номинальное напряжение	1000 V

cULus

Номинальный ток	230 A
Номинальное напряжение	600 V

Аксессуары

С ЦИНКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ



Код товара: 500601

Прямой (1 м) рельс MR 35x7.5 с цинковым покрытием.



Код товара: 500604

Перила MR 35x7.5 с пазами (2 м), оцинкованные



Код товара: 500607

Перила MR 35x15 с пазами (1 м), оцинкованные



Код товара: 500609

Перила MR 35x15 с пазами (2 м), оцинкованные



Код товара: 500603

Прямой (2 м) рельс MR 35x7.5 с цинковым покрытием



Код товара: 500606

Прямой (1 м) рельс MR 35x15 с цинковым покрытием



Код товара: 500608

Прямой (2 м) рельс MR 35x15 с цинковым покрытием

ÇINKO KAPLI



Код товара: 500602

MR 35x7,5 Slotlu (1m) Çinko Kaplı Ray

ОЦИНКОВАННЫЕ



Код товара: 500602E

Перила MR 35x7.5 с пазами (1 м) (оцинкованные)



Код товара: 500603E

Рельс MR 35x7,5, гладкий (2 м), оцинкованный



Код товара: 500604E

Перила MR 35x7,5 с пазами (2 м) (оцинкованные)



Код товара: 500609E

Перила MR 35x15 с прорезями (2 м) (оцинкованные)

КОНЦЕВОЙ ФИКСАТОР



Код товара: 495099

KD 6 Серый

ВИНТОВОЙ ПЕРЕМЫЧЕЧНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ



Код товара: 478342

UK 95/2

Код товара: 478343

UK 95/3

Код товара: 478344

UK 95/4

МАРКИРОВКА



Код товара: 498240

IP 5



Код товара: 498250

IP 5S Печатный

МАРКИРОВКА КЛЕММНЫХ КОЛОДОК

Код товара: 1020100

SLF-P1 W 11,2mm x 15m

ПРОХОДНЫЕ КЛЕММЫ



Код товара: 304370

AVK EK6 Серый