

КЛЕММНЫЕ БЛОКИ > ПРУЖИННЫЕ КЛЕММНЫЕ БЛОКИ > РАЗМЫКАЕМЫЕ КЛЕММЫ

CTP 2,5EA Серый

Артикул (SKU): 310159

Пружинный/штырьковый 3-полюсный клеммный блок с зажимом 2,5 мм²

Коммерческая информация

Код продажи продукта	**310159**
Единица Упаковки	**50 шт.**
Номер таможенного тарифа	**853690950000**
Вес за единицу, включая упаковку	**0.0112 kg.**

Техническая информация

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ	
Количество подключений	**3**
Цвет	**Grey**
Количество уровней	**1**
Изоляционный материал	**PA**
Класс горючести по UL 94	**V0**
Категория импульсного напряжения	**III**
Группа изоляционных материалов	**I**
Степень загрязнения	**3**
Подключение в соответствии со стандартом	**IEC 61984 / IEC 60947-7-1**
Противопожарная защита на железнодорожном транспорте (DIN EN 45545-2 R22/R23/R24/R26)	**HL 1 - HL 2 - HL 3**
Макс. температура длительной эксплуатации	**130 °C**

Мин. температура длительной эксплуатации	**-60 °C**

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное импульсное напряжение	**6 Kv**
Номинальный ток	**20 A**
Номинальное напряжение	**400 V**
Максимальный ток нагрузки	**20 A**

ДАННЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Тип подключения	**Spring - Plug Connection**
Мин. площадь сечения одножильного проводника	**0,08 mm²**
Макс. площадь сечения одножильного проводника	**4 mm²**
Мин. сечение проводника AWG/kcmil	**28 AWG**
Макс. сечение проводника AWG/kcmil	**12 AWG**
Мин. площадь сечения многожильного проводника	**0,14 mm²**
Макс. площадь сечения многожильного проводника	**2,5 mm²**
Мин. площадь сечения многожильного проводника с наконечником	**0,14 mm²**
Макс. площадь сечения многожильного проводника с наконечником	**2,5 mm²**
Макс. для 2 многожильных проводников одинакового сечения со сдвоенным изолированным наконечником	**0,5 mm²**
Min. Soyma Uzunlugu	**8 mm**
Maks. Soyma Uzunlugu	**10 mm**
Внутренний цилиндрический индикатор	**A3**

Сертификаты

cULus

CE

ROHS

UKCA

cULus	
Сечение проводника	AWG 28-12
Номинальный ток	20 A
Номинальное напряжение	300 V

Аксессуары

С ЦИНКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ



Код товара: 500601

Прямой (1 м) рельс MR 35x7.5 с цинковым покрытием.



Код товара: 500604

Перила MR 35x7.5 с пазами (2 м), оцинкованные



Код товара: 500607

Перила MR 35x15 с пазами (1 м), оцинкованные



Код товара: 500609

Перила MR 35x15 с пазами (2 м), оцинкованные



Код товара: 500603

Прямой (2 м) рельс MR 35x7.5 с цинковым покрытием



Код товара: 500606

Прямой (1 м) рельс MR 35x15 с цинковым покрытием



Код товара: 500608

Прямой (2 м) рельс MR 35x15 с цинковым покрытием

ÇINKO KAPLI



Код товара: 500602

MR 35x7,5 Slotlu (1m) Çinko Kaplı Ray

ОЦИНКОВАННЫЕ



Код товара: 500602E

Перила MR 35x7.5 с пазами (1 м) (оцинкованные)



Код товара: 500603E

Рельс MR 35x7,5, гладкий (2 м), оцинкованный



Код товара: 500604E

Перила MR 35x7,5 с пазами (2 м) (оцинкованные)



Код товара: 500609E

Перила MR 35x15 с прорезями (2 м) (оцинкованные)

ТЕСТОВЫЕ РОЗЕТКИ

Код товара: 493020

TF (Ø 2)

ТЕРМОЭТИКЕТКИ ДЛЯ КЛЕММ



Код товара: 810450

D-NS 5,2x6

ТОРЦЕВЫЕ ПЛАСТИНЫ/КРЫШКИ



Код товара: 451099

NPP/CTP 2,5C СЕРЫЙ

РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА



Код товара: 464049

APP/CTP 2,5C Серый

МАРКИРОВКА



Код товара: 469027

SG-N ОРАНЖЕВЫЙ

ВСТАВНОЙ ПЕРЕМЫЧЕЧНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ



Код товара: 470102

CS 2,5/2



Код товара: 470103

CS 2,5/3



Код товара: 470104

CS 2,5/4



Код товара: 470105

CS 2,5/5



Код товара: 470109

CS 2,5/10



Код товара: 470170

CS 2,5/20

КОНЦЕВОЙ ФИКСАТОР



Код товара: 497009

KD 3/NM Серый

Код товара: 497019

KD 4/NM Серый

Код товара: 497059

KD 7/NM Серый

Код товара: 497069

KD 8/NM Серый

МАРКИРОВКА КЛЕММНЫХ КОЛОДОК

Код товара: 1020100

SLF-P1 W 11,2mm x 15m

ПРОХОДНЫЕ КЛЕММЫ



Код товара: 310209

SG-PT 2,5/1 Серый



Код товара: 310749

SG-PT 2,5AN/1 Серый