



17-35

СОЕДИНИТЕЛИ > MIL-DTL-38999 (СТАНДАРТ) > СЕРИЯ III

# D38999/24WE35SB

**Артикул (SKU):** 934WE35SB

*Резьбовой панельный разъём с гайкой для монтажа на стену*

## Коммерческая информация

| | |
|---|---|
| Код продажи продукта | **934WE35SB** |
| Единица Упаковки | **1 шт.** |

## Техническая информация

| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Макс. температура длительной эксплуатации | **175 °C** |
| Мин. температура длительной эксплуатации | **65 °C** |
| Характеристики | **MIL-DTL-38999** |
| Тип разъёма | **Screwed Socket** |
| Размер корпуса | **17(E)** |
| Количество контактов | **55 Ad.** |
| Компоновка | **E-35** |
| Материал корпуса | **Aluminium** |
| Цвет корпуса | **Khaki Green** |
| Покрытие корпуса | **Cadmium** |
| Тип контакта | **Soket (55#22)** |
| Диаметр кабеля | **28.26,24,22 AWG** |
| Материал контакта | **Au/Cu** |

| | |
|---|---|
| Степень герметизации | **IP67** |
| Материал уплотнения | **Silicon** |
| Экранирование от ЭМП | **+** |
| Ресурс сочленений | **500** |
| Поляризация | **B** |
| Эксплуатационная категория | **I** |

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Номинальный ток | **5 A** |
| Рабочее напряжение (AC) Vrms (макс.) | **1000V AC/DC** |

# Аксессуары

### ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВСТАВКИ/ИЗВЛЕЧЕНИЯ



Код товара: M81969-8-03

**Вставка / Insertion**

Код товара: M81969-8-04

**M81969-8-04**

Код товара: M81969/14-01

**M81969/14-01**

### ОБЖИМНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Код товара: M22520-2-01

**M22520/2-01**

### ПОЗИЦИОНЕР

Код товара: M22520-2-09

**M22520/2-09**

### ЗАДНИЙ КОЖУХ РАЗЪЁМА



Код товара: 939W881703

**M85049/88-17W03**



Код товара: 939UW17EMI

**M85049/88D17W03**



Код товара: 939UW17

**ПРЯМОЙ ЗАДНИЙ КОЖУХ**



Код товара: M85049-38-17W

**M85049/38-17W**

## КАБЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ



Код товара: 939BSB3

**ПРЯМАЯ ТРУБКА**



Код товара: 939RSB3Y

**ТРУБКА 90°**

## КОНТАКТЫ



Код товара: M39029-56-348

**M39029/56-348**

## ПЫЛЕЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК



Код товара: 933W17N

**D38999/33W17N**