

СОЕДИНИТЕЛИ > MIL-DTL-38999 (СТАНДАРТ) > СЕРИЯ III

# D38999/24WG35PB

**Артикул (SKU):** 934WG35PB

*Резьбовой панельный разъём с гайкой для монтажа на стену*

## Коммерческая информация

| | |
|---|---|
| Код продажи продукта | **934WG35PB** |
| Единица Упаковки | **1 шт.** |

## Техническая информация

| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Макс. температура длительной эксплуатации | **175 °C** |
| Мин. температура длительной эксплуатации | **65 °C** |
| Характеристики | **MIL-DTL-38999** |
| Тип разъёма | **Screwed Socket** |
| Размер корпуса | **21(G)** |
| Количество контактов | **79 Ad.** |
| Компоновка | **G-35** |
| Материал корпуса | **Aluminium** |
| Цвет корпуса | **Khaki Green** |
| Покрытие корпуса | **Cadmium** |
| Тип контакта | **Pin (79#22)** |
| Диаметр кабеля | **28,26,24,22 AWG** |

| | |
|---|---|
| Материал контакта | **Au/Cu** |
| Степень герметизации | **IP67** |
| Материал уплотнения | **Silicon** |
| Экранирование от ЭМП | **+** |
| Ресурс сочленений | **500** |
| Поляризация | **B** |
| Эксплуатационная категория | **M** |

| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Номинальный ток | **5 A** |
| Рабочее напряжение (AC) Vrms (макс.) | **1000V AC/DC** |

## Аксессуары

### ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВСТАВКИ/ИЗВЛЕЧЕНИЯ



Код товара: M81969-8-03

**Вставка / Insertion**

Код товара: M81969-8-04

**M81969-8-04**

Код товара: M81969/14-01

**M81969/14-01**

### КОНТАКТЫ

Код товара: M39029-58-360

**M39029/58-360**

### ОБЖИМНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Код товара: M22520-2-01

**M22520/2-01**

### ПОЗИЦИОНЕР

Код товара: M22520-2-09

**M22520/2-09**

### ЗАДНИЙ КОЖУХ РАЗЪЁМА



Код товара: 939W882103

**M85049/88-21W03**



Код товара: 939UW21EMI

**M85049/88D21W03**



Код товара: 939UW21

**ПРЯМОЙ ЗАДНИЙ КОЖУХ**



Код товара: M85049-38-21W

**M85049/38-21W**

## КАБЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ



Код товара: 939BSB4

**Прямая трубка**



Код товара: 939RSB4Y

**Трубка 90°**