



ЭЛЕКТРОННАЯ ПРОДУКЦИЯ > РЕЛЕ ЗАЩИТЫ И УПРАВЛЕНИЯ > ЦИФРОВОЕ ЗАЩИТНОЕ РЕЛЕ

DPR 3110EN

Артикул (SKU): 270620

Многофункциональное цифровое защитное реле

Коммерческая информация

Код продажи продукта	270620
Единица Упаковки	1 шт.
Номер таможенного тарифа	853649000029
Вес за единицу, включая упаковку	0.1313 kg.

Техническая информация

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	
Ширина	2 DIN
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ	
Подключение	Screw
Интервал потери фазы	85-520 V
Режим работы 1	+
Режим работы 2	-
ТИП ВЫХОДА	Röle
Часы реального времени	-
ДАННЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
Тип подключения	3P4W

ФУНКЦИИ КОНТРОЛЯ

Время задержки при обрыве фазы	0 - 999 sn
Время задержки при нарушении чередования фаз	0-999 ms
Предел диапазона защиты от асимметрии	0-30 %
Время задержки защиты от асимметрии	0 - 999 sn
Верхний предел защиты по напряжению	300 V
Нижний предел защиты по напряжению	85 V
Верхний предел защиты по частоте	65 Hz
Нижний предел защиты по частоте	45 Hz
Верхний порог защиты РТС	1250 Ohm
Время задержки защиты РТС	0 - 999 sn

Защита от короткого замыкания с помощью терморезистора РТС

Пороговое значение	50 Ohm
Время задержки	0-999 sn

РЕЛЕЙНЫЙ ВЫХОД

Количество выходов	1
Тип	1 C/O (SPDT)
Макс. коммутируемый ток	10A / 250VAC
Максимальное напряжение переключения	250 VAC
Макс. коммутируемая мощность	1250 VA

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Частота	45-65 Hz
Внешнее питание	+
Напряжение	85..300 V AC
Потребляемая мощность	<4VA

СВЯЗЬ

Вспомогательные протоколы	-
---------------------------	----------

ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ ИЗМЕРЕНИЙ

Напряжение	10..300 V AC (L-N) / 10..500 V AC (L-L)
Частота	45-65 Hz

ВХОД РТС

Порог экстремальных температур	1250 Ohm
Пороговое значение короткого замыкания	50 Ohm

УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Рабочая температура	-20°C..+70 °C
Температура хранения	-30°C..+80 °C
Относительная влажность (без конденсации)	90% без конденсации

ОБЩИЕ

Класс защиты	IP40 (передняя панель), IP20 (клеммы)
--------------	---------------------------------------

Сертификаты

