


ЭЛЕКТРОННАЯ ПРОДУКЦИЯ > РЕЛЕ ПЛК > РЕЛЕ ПЛК 1 КОНТАКТ

# KPR-PCS-12VDC-1C

**Артикул (SKU):** 271113

*KPR-PCS-12VDC-1C быстроразъемным разъемом*

## Коммерческая информация

| | |
|---|---|
| Код продажи продукта | **271113** |
| Единица Упаковки | **10 шт.** |
| Номер таможенного тарифа | **853641900000** |
| Вес за единицу, включая упаковку | **0.036 kg.** |

## Техническая информация

| ДАННЫЕ КОНТАКТОВ | |
|---|---|
| Тип контакта | **1 CO DC DC** |
| Материал контакта | **AgSn0_2** |
| Номинальные параметры контакта | **6A 250VAC / 30VDC Un Un** |
| Максимальное коммутируемое напряжение | **400VAC / 125VDC Un Un** |
| Максимальный коммутируемый ток | **6A** |
| Максимальная коммутируемая мощность | **1500VA / 180W** |

| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Механический ресурс | **1 X 10^7 anahtarlama** |
| Электрический ресурс | **(NO) 3 X 10^4 переключение (85 C) - (NC 1) X 10^4 переключение (85 C)** |
| Относительная влажность (без конденсации) | **%5 ... % 85** |
| Рабочая температура | **-40 C ... + 85 C** |
| Тип монтажа | **Рельсовый узел** |
| Монтажная направляющая | **MR 35 X 7.5 MR 35 X 15** |

| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Сопротивление изоляции | **1000 Ohm (500VDC)** |
| Напряжение срабатывания реле (23 °C) | **6A/30VDC;180W** |
| Напряжение отпускания реле (23 °C) | **(08 ... 1.2)Un operations** |
| Напряжение срабатывания реле (115 В перем./пост. тока — с фильтрацией) | **<% 40 x Un operations** |
| Напряжение отпускания реле (115 В перем./пост. тока — с фильтрацией) | **(08 ... 1.2)Un** |
| Напряжение срабатывания реле (230 В перем./пост. тока — фильтрованное) | **(08 ... 1.15)Un operations** |
| Напряжение отпускания реле (230 В перем./пост. тока — фильтрованное) | **< % 50 x Un** |
| Индикатор реле | **Зеленый светодиод** |
| Максимальное сечение кабеля | **2.5mm^2** |

| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ | |
|---|---|
| Между катушкой реле и контактами | **4000 VAC 1min** |
| Между контактами реле | **1000 VAC 1 min** |
| Время срабатывания | **10 msn max.** |
| Время отпускания | **5 mns max.** |

| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Способ подключения | **Push-in klemens** |

## Аксессуары

### ТЕРМОЭТИКЕТКИ ДЛЯ КЛЕММ



Код товара: 812250

**D-NS 6x10**

### РЕЛЕ ПЛК 1 КОНТАКТ



Код товара: 476605

**TK-KPR-SCE (KPR-SCE BRIDGE/16)**



Код товара: 476606

**TK-KPR-SCE (KPR-SCE BRIDGE/8)**

## РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА



Код товара: 463247

**APP/KPR ОРАНЖЕВЫЙ**