

ЭЛЕКТРОННАЯ ПРОДУКЦИЯ > ПРОМЫШЛЕННЫЕ РЕЛЕ > СЕРИЯ KRG

KRG200615

Артикул (SKU): 820302

Промышленное реле 115 VAC, 2CO, 8A

Коммерческая информация

Код продажи продукта	820302
Единица Упаковки	10 шт.
Номер таможенного тарифа	853641900000
Вес за единицу, включая упаковку	0.014 kg.

Техническая информация

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

Рабочая температура	-40°C ~ +85°C °C
---------------------	------------------

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение	115 VAC
Напряжение срабатывания реле (23 °C)	DC =
Напряжение отпускания реле (23 °C)	DC =
Потребляемая мощность катушки	AC (VA) = 1
Номинальное напряжение	115 VAC
Сопротивление катушки	8100 Ohm
Номинальное напряжение	VAC
Сопротивление изоляции	=1000M Ohm (500VDC)

УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Относительная влажность (без конденсации)	%5 ~
---	------

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ

Между катушкой реле и контактами	5000 VAC / 1 minute (leakage current 1mA) V/min
Между контактами реле	1000 VAC / 1 minute (leakage current 1mA) V/min
Время срабатывания	=10ms
Время отпускания	(at nom. voltage) = 5ms

ДАННЫЕ КОНТАКТОВ	
Тип контакта	2CO
Материал контакта	Ağ Alaşım
Номинальные параметры контакта	8A / 250VAC,30VDC
Макс. коммутационная способность	2000VA,240W
Мин. коммутационная способность	170mW (17V/10mA)
Механический ресурс	AC≥3000x10^4 Cycles (18000 Ops/h)
Электрический ресурс — номинальное напряжение 110 В / 85 °C	5.0mm: 2NO 8A; 2NC 4A 10^5cycles (85°C)
Электрический ресурс — нормальная температура	5,0mm: 2NO 8A; 2NC 8A 5x10^4cycles (23°C)