



КЛЕММНЫЕ БЛОКИ > БОЛТОВЫЕ КЛЕММНЫЕ БЛОКИ > ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ КЛЕММЫ

PB 6T/NM

Артикул (SKU): 337000

Кольцевой наконечник

Коммерческая информация

Код продажи продукта	337000
Единица Упаковки	40 шт.
Номер таможенного тарифа	853690950000
Вес за единицу, включая упаковку	0.0355 kg.

Техническая информация

PRODUCT FEATURES	
Number of Connections	2
Number of Levels	1
Insulation Material	PA
UL 94 Flammability Class	V0
Impulse Voltage Category	III
Insulation Material Group	I
Pollution Degree	3
Protective Conductor Type	PE
Connection According to Standard	IEC 60947-7-2
Continuous Operating Temperature max.	130 °C
Continuous Operating Temperature min.	-60 °C

ELECTRICAL FEATURES	
Nominal Impulse Voltage	8 Kv

CONNECTION DATA

Connection Type	Bolt Connection
Single-core min. conductor cross-section	0,5 mm²
Single-core max. conductor cross-section	6 mm²
Conductor Cross Section Awgkcmil Min	22 AWG
Conductor Cross Section Awgkcmil Max	8 AWG
Multi-core min. conductor cross-section	0,5 mm²
Multi-core max. conductor cross-section	6 mm²
Tightening Torque Min	0,8 Nm
Tightening Torque Max	1,2 Nm
Hole Diameter Min	4,2 mm
Rail Tightening Torque Min	0,6 Nm
Rail Tightening Torque Max	0,8 Nm

DIMENSIONS

Width	12,00 mm
Length	44,70 mm
Height Mr 35X75	53,50 mm
Height MR 35x15	61,00 mm
Height Mr 32	58,10 mm