КЛЕММНЫЕ БЛОКИ > КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ С ВСТАВНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ > ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ КЛЕММЫ

PYK 10ET

Артикул (SKU): 336650

Push-In, 10 мм² проходная клемма заземления, 1 вход-2 выхода

Коммерческая информация

Код продажи продукта	**336650**
Единица Упаковки	**50 шт.**
Номер таможенного тарифа	**853690950000**
Вес за единицу, включая упаковку	**0.042 kg.**

Техническая информация

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ	
Количество подключений	**3**
Количество уровней	**1**
Изоляционный материал	**PA**
Класс горючести по UL 94	**V2**
Категория импульсного напряжения	**III**
Группа изоляционных материалов	**I**
Степень загрязнения	**3**
Подключение в соответствии со стандартом	**IEC 60947-7-2**
Макс. температура длительной эксплуатации	**120 °C**
Мин. температура длительной эксплуатации	**-55 °C**

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Номинальное импульсное напряжение	**8 Kv**

ДАННЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Тип подключения	**Push-In Connection**
Мин. площадь сечения одножильного проводника	**0,5 mm²**
Макс. площадь сечения одножильного проводника	**16 mm²**
Мин. сечение проводника AWG/kcmil	**20 AWG**
Макс. сечение проводника AWG/kcmil	**6 AWG**
Мин. площадь сечения многожильного проводника	**0,5 mm²**
Макс. площадь сечения многожильного проводника	**10 mm²**
Мин. площадь сечения многожильного проводника с наконечником	**0,5 mm²**
Макс. площадь сечения многожильного проводника с наконечником	**10 mm²**
Макс. для 2 многожильных проводников одинакового сечения со сдвоенным изолированным наконечником	**4 mm²**
Min. Soyma Uzunlugu	**13 mm**
Maks. Soyma Uzunlugu	**15 mm**
Внутренний цилиндрический индикатор	**B6**

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Ширина	**10 mm**
Длина	**97,80 mm**
Высота MR 35x7.5	**52 mm**
Высота MR 35x15	**59,5 mm**

Сертификаты

CSA | cULus | VDE | ATEX | CE

UKCA

EAC

CSA

Сечение проводника	AWG 20-6
Номинальный ток	55 A
Номинальное напряжение	600 A

cULus

Номинальный ток	50 A
Номинальное напряжение	800 V

Аксессуары

КОНЦЕВОЙ ФИКСАТОР



Код товара: 495049

KD 3 СЕРЫЙ



Код товара: 495059

KD 4 Серый



Код товара: 495219

KD 7 Серый

С ЦИНКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ



Код товара: 500601

Прямой (1 м) рельс MR 35x7.5 с цинковым покрытием.



Код товара: 500607

Перила MR 35x15 с пазами (1 м), оцинкованные



Код товара: 500606

Прямой (1 м) рельс MR 35x15 с цинковым покрытием

ÇINKO KAPLI



Код товара: 500602

MR 35x7,5 Slotlu (1m) Çinko Kaplı Ray

ТОРЦЕВЫЕ ПЛАСТИНЫ/КРЫШКИ



Код товара: 446470

NPP/PYK 10 Бежевый



Код товара: 446479

NPP/PYK 10 Серый

РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА



Код товара: 463200

APP/PYK 10 СЕРЫЙ



Код товара: 463209

APP/PYK 10 БЕЖЕВЫЙ

ВСТАВНОЙ ПЕРЕМЫЧЕЧНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ

Код товара: 476252

UK 10/2

Код товара: 476253

UK 10/3

Код товара: 476254

UK 10/4

Код товара: 476259

UK 10/10

МАРКИРОВКА КЛЕММНЫХ КОЛОДОК

Код товара: 1020100

SLF-P1 W 11,2mm x 15m