

КЛЕММНЫЕ БЛОКИ > ВИНТОВЫЕ КЛЕММНЫЕ БЛОКИ > ТЕСТОВЫЕ РАЗМЫКАЕМЫЕ КЛЕММЫ

WGO 1 Бежевый Одна тестовая розетка

Артикул (SKU): 370503

Винтовая тестовая и размыкаемая клемма 6 мм²

Коммерческая информация

Код продажи продукта	**370503**
Единица Упаковки	**60 шт.**
Номер таможенного тарифа	**853690950000**
Вес за единицу, включая упаковку	**0.0273 kg.**

Техническая информация

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ	
Количество подключений	**2**
Цвет	**Beige**
Количество уровней	**1**
Изоляционный материал	**PA**
Класс горючести по UL 94	**V2**
Категория импульсного напряжения	**III**
Группа изоляционных материалов	**I**
Степень загрязнения	**3**
Подключение в соответствии со стандартом	**IEC 60947-7-1**
Макс. температура длительной эксплуатации	**120 °C**
Мин. температура длительной эксплуатации	**-55 °C**

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное импульсное напряжение	**8 Kv**
Номинальный ток	**41 A**
Номинальное напряжение	**400 V**
Максимальный ток нагрузки	**57 A**

ДАННЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Тип подключения	**Screw Connection**
Мин. площадь сечения одножильного проводника	**0,2 mm²**
Макс. площадь сечения одножильного проводника	**10 mm²**
Мин. сечение проводника AWG/kcmil	**24 AWG**
Макс. сечение проводника AWG/kcmil	**8 AWG**
Мин. площадь сечения многожильного проводника	**0,2 mm²**
Макс. площадь сечения многожильного проводника	**10 mm²**
Мин. площадь сечения многожильного проводника с наконечником	**0,25 mm²**
Макс. площадь сечения многожильного проводника с наконечником	**6 mm²**
Мин. для 2 многожильных проводников одинакового сечения со сдвоенным изолированным наконечником	**0,5 mm²**
Макс. для 2 многожильных проводников одинакового сечения со сдвоенным изолированным наконечником	**4 mm²**
Min. Soyma Uzunlugu	**10 mm**
Maks. Soyma Uzunlugu	**12 mm**
Внутренний цилиндрический индикатор	**B5**
Момент затяжки мин.	**0,8 Nm**
Момент затяжки макс.	**1,2 Nm**

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Ширина	**8 mm**
Длина	**66,25 mm**
Высота MR 35x7.5	**50,85 mm**
Высота MR 35x15	**58,35 mm**
Высота MR 32	**55,45 mm**

Сертификаты

cULus | CE | EAC | ROHS | UKRAYNA

UKCA | ATEX | TSE

cULus

Сечение проводника	AWG 20-8
Номинальный ток	50 A
Номинальное напряжение	300 V

CE

Номинальный ток	41 A
Номинальное напряжение	250 V

Аксессуары

КОНЦЕВОЙ ФИКСАТОР



Код товара: 495049

KD 3 СЕРЫЙ



Код товара: 495059

KD 4 Серый



Код товара: 495219

KD 7 Серый



Код товара: 495229

KD 8 Серый

С ЦИНКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ



Код товара: 500601

Прямой (1 м) рельс MR 35x7.5 с цинковым покрытием.



Код товара: 500604

Перила MR 35x7.5 с пазами (2 м), оцинкованные



Код товара: 500607

Перила MR 35x15 с пазами (1 м), оцинкованные



Код товара: 500609

Перила MR 35x15 с пазами (2 м), оцинкованные



Код товара: 500603

Прямой (2 м) рельс MR 35x7.5 с цинковым покрытием



Код товара: 500606

Прямой (1 м) рельс MR 35x15 с цинковым покрытием



Код товара: 500608

Прямой (2 м) рельс MR 35x15 с цинковым покрытием

ÇINKO KAPLI



Код товара: 500602

MR 35x7,5 Slotlu (1m) Çinko Kaplı Ray

ОЦИНКОВАННЫЕ



Код товара: 500602E

Перила MR 35x7.5 с пазами (1 м) (оцинкованные)



Код товара: 500603E

Рельс MR 35x7,5, гладкий (2 м), оцинкованный



Код товара: 500604E

Перила MR 35x7,5 с пазами (2 м) (оцинкованные)



Код товара: 500609E

Перила MR 35x15 с прорезями (2 м) (оцинкованные)

ОТВЁРТКИ



Код товара: 561240

IKT-D 4 (0,8 x Ø4,0)

ТЕСТОВЫЕ РОЗЕТКИ



Код товара: 493050

TF (Ø 4)

Код товара: 490101

TSK 10 (Ø4) Синий

Код товара: 490102

TSK 10 (Ø4) Зеленый

Код товара: 490103

TSK 10 (Ø4) Желтый

Код товара: 49010A

TSK 10 (Ø4) Фиолетовый

ТЕРМОЭТИКЕТКИ ДЛЯ КЛЕММ



Код товара: 812750

D-NS 8x10

ГРЕБЕНЧАТАЯ ПЕРЕМЫЧКА



Код товара: 476282

TKO 6/2



Код товара: 476283

TKO 6/3



Код товара: 476284

TKO 6/4



Код товара: 476289

TKO 6/10

ТОРЦЕВЫЕ ПЛАСТИНЫ/КРЫШКИ

Код товара: 450100

NPP/WGO 1 Бежевый



Код товара: 450109

NPP/WGO 1 Серый

ВСТАВНОЙ ПЕРЕМЫЧЕЧНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ



Код товара: 476302

IZUK 6/2



Код товара: 476303

IZUK 6/3



Код товара: 476304

IZUK 6/4



Код товара: 476306

IZUK 6/6



Код товара: 476309

IZUK 6/10