

ELEKTRONİK ÜRÜNLER > ENERJİ YÖNETİM ÜRÜNLERİ > ALARM YÖNETİMİ



ANC-32 (48V AC/DC, 24-50VAC/DC p.s.)

Stok Kodu (SKU): 604676*Dijital Alarm İndikatörü*

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	604676
Ambalaj Birimi	1 Ad.
Gümrük Tarife No	853180709000
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	540g kg.

Teknik Bilgiler

Genel	
Bağlantı Tipi	Screw terminal
Zaman Aralığı	0,2,5,10,15,20,25,30 adjustable
Entegre Butonlar	4 (Horn, Ack, Delete, Test)
Siren	+
Gerçek Zamanlı Veri Kaydı	6080 logs
Batarya Omru	> 5 years
Koruma Sınıfı	IP20
Ağırlık G	540
Ambalaj Adedi	1
Semalar	---
Olcular	---

Besleme	
Gerilim	

Frekans	45-65Hz
Guc Tuketimi	<5W DC / <10VA AC

Ortam Kosullari

Calisma Sicakligi	-20°C +60°C
Depolama Sicakligi	-40°C +75°C
Bagil Nem Yogusmasiz	Max.95% (no condensation)

Iletisim

Protokol	Modbus RTU
Baudrate	1200-57600
Parite	
Stop Bit	
Slave Id	
Izolasyon	2500Vrms

Giris Sinyali

Gerilim	48V AC / DC
Frekans	45-65Hz
Adet	32
Tepki Suresi	25±10ms

Cikis Baglantilari

Cikis Tipi	Relay
Baglanti Sayisi	2
Tipi	1 NO (SPST)
Maks Degerler Ac	5A/277V;1385VA
Maks Degerler Dc	5A/30VDC;150W
Mekanik Calisma Omru	=10⁸ operation
Elekriksele Calisma Omru No Taraf	1x10⁵(5A@250VAC)

Pencere

Adet	32
------	-----------

Renk	Red / Green selectable
Boyut Mm	15,3 x 11,9
Aydinlatma	With 2 pcs. red leds or 2 pcs. green led
Hizli Yanip Sonme	180 Flash / Min
Yavas Yanip Sonme	60 Flash / Min.
Markalama	Laser printed onto standart tracing paper, using templates provided bu Klemsan Inc.

Olculer

Onyuzgenel Olculer Yukseklik Mm	144
Onyuzgenel Olculer Genislik Mm	144
Pano Kesim Olculeri Yukseklik Mm	
Pano Kesim Olculeri Genislik Mm	
Pano Kesim Olculeri Derinlik Mm	