



ANC-8(110VAC/DC)

Stok Kodu (SKU): 604622

Dijital Alarm İndikatörü

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	604622
Ambalaj Birimi	1 Ad.
Gümrük Tarife No	853180709000
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	280g kg.

Teknik Bilgiler

Genel	
Bağlantı Tipi	Screw terminal
Zaman Aralığı	0,2,5,10,15,20,25,30 adjustable
Entegre Butonlar	4 (Horn, Ack, Delete, Test)
Siren	+
Gerçek Zamanlı Veri Kaydı	6080 logs
Batarya Omru	> 5 years
Koruma Sınıfı	IP50 (front)IP20 (back)
Ağırlık G	280
Ambalaj Adedi	1
Semalar	---
Olcular	---
Besleme	
Gerilim	110-300V AC/DC ±10%

Frekans	45-65Hz
---------	----------------

Ortam Kosullari

Calisma Sicakligi	-20°C +60°C
Depolama Sicakligi	-30°C +80°C
Bagil Nem Yogusmasiz	Maks. 90%

Iletisim

Protokol	Modbus RTU
Baudrate	1200-57600
Parite	
Stop Bit	
Slave Id	
Izolasyon	2500Vrms

Giris Sinyali

Gerilim	110V AC / DC
Frekans	45-65Hz
Adet	8
Tepki Suresi	25±10ms

Cikis Baglantilari

Cikis Tipi	Relay
Bağlantı Sayısı	8
Tipi	1 NO (SPST)
Maks Degerler Ac	5A/277V;1385VA
Maks Degerler Dc	5A/30VDC;150W
Mekanik Calisma Omru	=10⁸ operation
Elekriksele Calisma Omru No Taraf	1x10⁵(5A@250VAC)

Pencere

Adet	8
Renk	Red / Green selectable

Boyut Mm	30.5 x 21.6
Aydinlatma	With 4 pcs. red leds or 4 pcs. green led
Hizli Yanip Sonme	180 Flash / Min
Yavas Yanip Sonme	60 Flash / Min.
Markalama	Laser printed onto standart tracing paper, using templates provided bu Klemsan Inc.

Olculer

Onyuzgenel Olculer Yukseklik Mm	96,8
Onyuzgenel Olculer Genislik Mm	96,8
Pano Kesim Olculeri Yukseklik Mm	89,6
Pano Kesim Olculeri Genislik Mm	89,6
Pano Kesim Olculeri Derinlik Mm	65