

ELEKTRONİK ÜRÜNLER &gt; TRANSDÜSERLER &gt; SINYAL TRANSDÜSERLERİ



## ASCON 341

**Stok Kodu (SKU):** 602330*Frekans Transdüseri*

### Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	<b>602330</b>
Ambalaj Birimi	<b>1 Ad.</b>
Gümrük Tarife No	<b>854370900019</b>
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	<b>0,042 kg.</b>

### Teknik Bilgiler

Genel	
Bağlantı Tipi	<b>Screw terminal</b>
Koruma Sinifi	<b>IP20</b>
Ağırlık G	<b>42</b>
Ambalaj Adedi	<b>1</b>
Olcular	--
Kasa Genisliği Mm	<b>17,5</b>
Montaj Tipi	<b>Rail Mounted</b>
Izolasyon	<b>3 way - 1,5 kV RMS</b>
Olcum Hatası Tam Ölçek	<b>&lt; 0.2% (Full Scale)</b>
Tepki Suresi	<b>0 - 20 Hz</b>
Sıcaklık Katsayısı	<b>= 0.004%/°C</b>
Sensor Arıza Gösterimi	<b>M1 M2 leds indication combinations</b>

### Besleme

Gerilim	<b>18-30V DC</b>
---------	------------------

### Ortam Kosullari

Calisma Sicakligi	<b>-20 / +60 °C</b>
Depolama Sicakligi	<b>-40°C +75°C</b>
Bagil Nem Yogusmasiz	<b>Maks. 95%</b>

### Emc Emi

Yayilan Emisyon Testi 61000 6 2Ac	<b>2012, 61000-6-4</b>
-----------------------------------	------------------------

### Cikis

Cikis Sinyali	<b>0 .. 5V, 0 .. 10V, -10 .. 10V, 0 .. 20mA, 4 .. 20mA, -20 .. 20mA</b>
Lineer Cikis Araligi	<b>---</b>
Maks Yuk	<b>= 600 Ohm ( Current Input ), = 10K Ohm ( Voltage Output )</b>
Dalgalanma	<b>---</b>

### Giris

Giris Tipi	<b>PNP, NPN, Namur, Push-Pull, Dry contact</b>
Giris Sinyali	<b>0 .. 100 kHz configurable via knobs 0...150 kHz can be learned from input signal</b>