


KLEMENSLER > VIDA BAĞLANTILI KLEMENSLER > GEÇİŞ KLEMENSLERİ



AVK 10 Kirmızı

Stok Kodu (SKU): 304154

10mm² Vidalı Geçiş Klemensi

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	304154
Ambalaj Birimi	50 ad.
Gümrük Tarife No	853690950000
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,0161 kg.

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	2
Renk	Kirmizi
Kat Sayısı	1
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	V2
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-1
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	120 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-55 °C

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER	
Nominal Darbe Gerilimi	8 Kv

Nominal Akım	57 A
Nominal Gerilim	630 V
Maksimum Yük Akımı	76 A

BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi	Vidalı Bağlantı
Tek damarlı min. iletken kesit alanı	0,5 mm²
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı	16 mm²
İletken Kesit Alanı Awgcmil Min	20 AWG
İletken Kesit Alanı Awgcmil Max	6 AWG
Çok damarlı min. iletken kesit alanı	0,5 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı	16 mm²
Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksüklü	0,5 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksüklü	10 mm²
Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksüklü min.	0,5 mm²
Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksüklü maks.	6 mm²
Min. Soyma Uzunluğu	10 mm
Maks. Soyma Uzunluğu	12 mm
İç silindirik gösterge	B6
Sıkma torku min	1,2 Nm
Sıkma torku maks.	1,8 Nm

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	10 mm
Uzunluk	44,2 mm
Yükseklik Mr 35X75	44,4 mm
Yükseklik MR 35x15	51,9 mm