

KLEMENSLER &gt; VIDA BAĞLANTILI KLEMENSLER &gt; TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ

## AVK 2,5-4T Sari/Yesil

Stok Kodu (SKU): 334120

4mm<sup>2</sup> Vidali Topraklama Klemensi

### Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	334120
Ambalaj Birimi	50 ad.
Gümrük Tarife No	853690950000
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,0164 kg.

### Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	2
Renk	Sari/Yesil
Kat Sayısı	1
Koruma İletken Tipi	PE
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	V2
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-2
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	120 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-55 °C
Not	DIN raylarının akım tasama kapasitesine dikkat edilmeli

### ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Darbe Gerilimi

**8 Kv**

## BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi

**Vidalı Bağlantı**

Tek damarlı min. iletken kesit alanı

**0,2 mm<sup>2</sup>**

Tek damarlı maks. iletken kesit alanı

**6 mm<sup>2</sup>**

İletken Kesit Alanı Awgkcmil Min

**24 AWG**

İletken Kesit Alanı Awgkcmil Max

**10 AWG**

Çok damarlı min. iletken kesit alanı

**0,2 mm<sup>2</sup>**

Çok damarlı maks. iletken kesit alanı

**6 mm<sup>2</sup>**

Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksüklü

**0,25 mm<sup>2</sup>**

Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksüklü

**4 mm<sup>2</sup>**

Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksüklü min.

**0,5 mm<sup>2</sup>**

Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksüklü maks.

**2,5 mm<sup>2</sup>**

Min. Soyma Uzunluğu

**9 mm**

Maks. Soyma Uzunluğu

**10 mm**

İç silindirik gösterge

**A4**

Sıkma torku min

**0,5 Nm**

Sıkma torku maks.

**0,8 Nm**

Ray Sıkma Torku Min

**0,4 Nm**

Ray Sıkma Torku Max

**0,6 Nm**

## BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik

**6 mm**

Uzunluk

**42 mm**

Yükseklik Mr 35X75

**44,5 mm**

Yükseklik MR 35x15

**52 mm**