


KLEMENSLER &gt; VIDA BAĞLANTILI KLEMENSLER &gt; GEÇİŞ KLEMENSLERİ



## AVK 2,5PCLD 24VDC Gri

**Stok Kodu (SKU):** 304630*2,5mm<sup>2</sup> Vidali Ledli Geçiş Klemensi*

### Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	<b>304630</b>
Ambalaj Birimi	<b>100 ad.</b>
Gümrük Tarife No	<b>853690950000</b>

### Teknik Bilgiler

#### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Bağlantı Sayısı	<b>2</b>
Renk	<b>Gri</b>
Kat Sayısı	<b>1</b>
İzolasyon Malzemesi	<b>PA</b>
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	<b>V2</b>
Darbe Gerilim Kategorisi	<b>III</b>
İzolasyon Malzeme Grubu	<b>I</b>
Kirlilik Sınıfı	<b>3</b>
Standarda Uygun Bağlantı	<b>IEC 60947-7-1</b>
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	<b>120 °C</b>
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	<b>-55 °C</b>

#### ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Darbe Gerilimi	<b>4 Kv</b>
Nominal Akım	<b>12 A</b>
Nominal Gerilim	<b>24 V</b>

Maksimum Yk Akımı **12 A**

## BAĐLANTI VERİLERİ

BaĐlantı Tipi **Vidalı Bağlantı**

Tek damarlı min. iletken kesit alanı **0,2 mm<sup>2</sup>**

Tek damarlı maks. iletken kesit alanı **4 mm<sup>2</sup>**

İletken Kesit Alanı Awgkcmil Min **24 AWG**

İletken Kesit Alanı Awgkcmil Max **12 AWG**

Çok damarlı min. iletken kesit alanı **0,2 mm<sup>2</sup>**

Çok damarlı maks. iletken kesit alanı **4 mm<sup>2</sup>**

Çok damarlı min. iletken kesit alanı yükskl **0,25 mm<sup>2</sup>**

Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yükskl **2,5 mm<sup>2</sup>**

Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yükskl min. **0,5 mm<sup>2</sup>**

Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yükskl maks. **1,5 mm<sup>2</sup>**

Min. Soyma Uzunluğu **9 mm**

Maks. Soyma Uzunluğu **10 mm**

İç silindirik gösterge **A3**

Sıkma torku min **0,4 Nm**

Sıkma torku maks. **0,6 Nm**

## BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik **5,8 mm**

Uzunluk **42,70 mm**

Yükseklik Mr 35X75 **44,4 mm**

Yükseklik MR 35x15 **51,9 mm**