



KLEMENSLER > VIDA BAĞLANTILI KLEMENSLER > GEÇİŞ KLEMENSLERİ

AVK 2,5PCN Mavi

Stok Kodu (SKU): 304621*2,5mm² Vidali Geçiş Klemensi*

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	304621
Ambalaj Birimi	100 ad.
Gümrük Tarife No	853690950000

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	2
Renk	Mavi
Kat Sayısı	1
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	V2
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-1
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	120 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-55 °C

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER	
Nominal Darbe Gerilimi	4 Kv
Nominal Akım	12 A
Nominal Gerilim	250 V

Maksimum Yk Akımı

12 A

BAĐLANTI VERİLERİ

Bađlantı Tipi

Vidalı Bağlantı

Tek damarlı min. iletken kesit alanı

0,2 mm²

Tek damarlı maks. iletken kesit alanı

4 mm²

İletken Kesit Alanı Awgkcmil Min

24 AWG

İletken Kesit Alanı Awgkcmil Min

kcmil

İletken Kesit Alanı Awgkcmil Max

12 AWG

Çok damarlı min. iletken kesit alanı

0,2 mm²

Çok damarlı maks. iletken kesit alanı

4 mm²

Çok damarlı min. iletken kesit alanı yükskl

0,25 mm²

Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yükskl

2,5 mm²

Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yükskl min.

0,5 mm²

Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yükskl maks.

1,5 mm²

Min. Soyma Uzunluğu

9 mm

Maks. Soyma Uzunluğu

10 mm

İç silindirik gösterge

A3

Sıkma torku min

0,4 Nm

Sıkma torku maks.

0,6 Nm

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik

5,8 mm

Uzunluk

42,70 mm

Yükseklik Mr 35X75

44,4 mm

Yükseklik MR 35x15

51,9 mm