

KLEMENSLER > VIDA BAĞLANTILI KLEMENSLER > GEÇİŞ KLEMENSLERİ

AVK 35 RDS MAVI

Stok Kodu (SKU): 304581*35mm² Vidali Geçiş Klemensi*

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	304581
Ambalaj Birimi	50 Ad.
Gümrük Tarife No	853690950000
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,0708 kg.

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	2
Renk	Mavi
Kat Sayısı	1
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	V2
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-1
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	120 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-55 °C

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER	
Nominal Darbe Gerilimi	8 Kv
Nominal Akım	125 A

Nominal Gerilim	1000 V
Maksimum Yk Akımı	125 A

BAĐLANTI VERİLERİ

BaĐlantı Tipi	Vidalı Bağlantı
Tek damarlı min. iletken kesit alanı	6 mm²
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı	50 mm²
İletken Kesit Alanı Awgkcmil Min	10 AWG
İletken Kesit Alanı Awgkcmil Max	2 kcmil
Çok damarlı min. iletken kesit alanı	6 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı	35 mm²
Çok damarlı min. iletken kesit alanı ykskl	6 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı ykskl	35 mm²
Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz ykskl min.	4 mm²
Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz ykskl maks.	16 mm²
Min. Soyma UzunluĐu	16 mm
Maks. Soyma UzunluĐu	18 mm
İç silindirik gsterge	B9
Sıkma torku min	4 Nm
Sıkma torku maks.	6 Nm

BOYUT LÇLERİ

Geniřlik	16 mm
Uzunluk	62 mm
Ykseklik Mr 35X75	68 mm
Ykseklik MR 35x15	75,50 mm