

AVK 4CCT Sari-Yesil

Stok Kodu (SKU): 334260

4mm² Vidali Dört Kutuplu Topraklama Klemensi

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	334260
Ambalaj Birimi	50 ad.
Gümrük Tarife No	853690950000
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,0192 kg.

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	4
Renk	Sari/Yesil
Kat Sayısı	1
Koruma İletken Tipi	PE
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	V2
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-2
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	120 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-55 °C
Not	DIN raylarının akım tasama kapasitesine dikkat edilmeli.

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Darbe Gerilimi

8 Kv

BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi **Vidalı Bağlantı**

Tek damarlı min. iletken kesit alanı **0,2 mm²**

Tek damarlı maks. iletken kesit alanı **6 mm²**

İletken Kesit Alanı Awgkcmil Min **24 AWG**

İletken Kesit Alanı Awgkcmil Max **10 AWG**

Çok damarlı min. iletken kesit alanı **0,2 mm²**

Çok damarlı maks. iletken kesit alanı **6 mm²**

Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksüklü **0,25 mm²**

Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksüklü **4 mm²**

Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksüklü min. **0,5 mm²**

Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksüklü maks. **2,5 mm²**

Min. Soyma Uzunluğu **9 mm**

Maks. Soyma Uzunluğu **10 mm**

İç silindirik gösterge **A4**

Sıkma torku min **0,5 Nm**

Sıkma torku maks. **0,8 Nm**

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik **6 mm**

Uzunluk **65,70 mm**

Yükseklik Mr 35X75 **52 mm**

Yükseklik MR 35x15 **59,50 mm**