


KLEMENSLER > VIDA BAĞLANTILI KLEMENSLER > TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ



AVK 70-95T Sari-Yesil

Stok Kodu (SKU): 336660*95mm² Vidali Topraklama Klemensi*

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	336660
Ambalaj Birimi	6 Adet
Gümrük Tarife No	853690950000
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,25333 kg.

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	2
Renk	Sari/Yesil
Kat Sayısı	1
Koruma İletken Tipi	PE
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	V2
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Koruma İletken Tipi	PE
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-2
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	120 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-55 °C
Not	DIN raylarının akım tasıma kapasitesine dikkat edilmelidir. / Observe the current carrying capacity of the DIN rails.

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Darbe Gerilimi	8 Kv
------------------------	-------------

BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi	Vidalı Bağlantı
Tek damarlı min. iletken kesit alanı	25 mm²
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı	95 mm²
İletken Kesit Alanı Awgcmil Min	4 AWG
İletken Kesit Alanı Awgcmil Max	3/0 AWG
Çok damarlı min. iletken kesit alanı	35 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı	95 mm²
Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksüklü	35 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksüklü	95 mm²
Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksüklü min.	16 mm²
Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksüklü maks.	35 mm²
Min. Soyma Uzunluğu	26 mm
Maks. Soyma Uzunluğu	28 mm
İç silindirik gösterge	B12
Sıkma torku min	10 Nm
Sıkma torku maks.	15 Nm
Ray Sıkma Torku Min	3 Nm
Ray Sıkma Torku Max	6 Nm

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	25 mm
Uzunluk	80 mm
Yükseklik MR 35x15	98,10 mm
Yükseklik Mr 32	95,20 mm