


KLEMENSLER > VIDA BAĞLANTILI KLEMENSLER > GEÇİŞ KLEMENSLERİ



AVK PB150 Gri

Stok Kodu (SKU): 304470*150mm² Yüksek Akım Vidali Pano Bağlantılı Geçiş Klemensi*

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	304470
Ambalaj Birimi	4 ad.
Gümrük Tarife No	853690950000
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,345 kg.

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Bağlantı Sayısı	2
Renk	Gri
Kat Sayısı	1
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	V2
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-1
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	120 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-55 °C

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Darbe Gerilimi	8 Kv
Nominal Akım	309 A

Nominal Gerilim	1000 V
Maksimum Yk Akımı	309 A

BAĐLANTI VERİLERİ

Bađlantı Tipi	Vidalı Bağlantı
Tek damarlı min. iletken kesit alanı	35 mm²
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı	150 mm²
İletken Kesit Alanı Awgkcmil Min	2 AWG
İletken Kesit Alanı Awgkcmil Max	300 kcmil
Çok damarlı min. iletken kesit alanı	50 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı	150 mm²
Çok damarlı min. iletken kesit alanı ykskl	50 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı ykskl	150 mm²
Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz ykskl min.	25 mm²
Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz ykskl maks.	50 mm²
Min. Soyma Uzunluđu	29 mm
Maks. Soyma Uzunluđu	31 mm
İç silindirik gsterge	B14
Sıkma torku min	10 Nm
Sıkma torku maks.	18 Nm

BOYUT LÇLERİ

Geniřlik	31 mm
Uzunluk	135,4 mm
Ykseklik	109 mm