


KLEMENSLER &gt; VIDA BAĞLANTILI KLEMENSLER &gt; GEÇİŞ KLEMENSLERİ



## AVK PB240 Gri

Stok Kodu (SKU): 304480

240mm<sup>2</sup> Vidali Pano Bağlantılı Geçiş Klemensi

### Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	304480
Ambalaj Birimi	6 ad.
Gümrük Tarife No	853690950000
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,4066 kg.

### Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	2
Renk	Gri
Kat Sayısı	1
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	V2
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-1
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	120 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-55 °C

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER	
Nominal Darbe Gerilimi	8 Kv
Nominal Akım	415 A

Nominal Gerilim	<b>1000 V</b>
Maksimum Yk Akımı	<b>415 A</b>

## BAĐLANTI VERİLERİ

BaĐlantı Tipi	<b>Vidalı Bağlantı</b>
Tek damarlı min. iletken kesit alanı	<b>50 mm<sup>2</sup></b>
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı	<b>240 mm<sup>2</sup></b>
İletken Kesit Alanı Awgkcmil Min	<b>2/0 AWG</b>
İletken Kesit Alanı Awgkcmil Max	<b>500 AWG</b>
Çok damarlı min. iletken kesit alanı	<b>70 mm<sup>2</sup></b>
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı	<b>240 mm<sup>2</sup></b>
Çok damarlı min. iletken kesit alanı ykskl	<b>70 mm<sup>2</sup></b>
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı ykskl	<b>185 mm<sup>2</sup></b>
Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz ykskl min.	<b>35 mm<sup>2</sup></b>
Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz ykskl maks.	<b>50 mm<sup>2</sup></b>
Min. Soyma UzunluĐu	<b>33 mm</b>
Maks. Soyma UzunluĐu	<b>35 mm</b>
İç silindirik gsterge	<b>A16</b>
Sıkma torku min	<b>10 Nm</b>
Sıkma torku maks.	<b>20 Nm</b>

## BOYUT LÇLERİ

Geniřlik	<b>36 mm</b>
Uzunluk	<b>135,4 mm</b>
Ykseklik	<b>124 mm</b>