


KLEMENSLER > VIDA BAĞLANTILI KLEMENSLER > GEÇİŞ KLEMENSLERİ



AVK PB50 Gri

Stok Kodu (SKU): 304440*50mm² Yüksek Akım Vidali Pano Bağlantılı Geçiş Klemensi*

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	304440
Ambalaj Birimi	6 ad.
Gümrük Tarife No	853690950000
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,14 kg.

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	2
Renk	Gri
Kat Sayısı	1
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	V2
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-1
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	120 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-55 °C

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER	
Nominal Darbe Gerilimi	8 Kv
Nominal Akım	150 A

Nominal Gerilim	1000 V
Maksimum Yk Akımı	192 A

BAĐLANTI VERİLERİ

BaĐlantı Tipi	Vidalı Bağlantı
Tek damarlı min. iletken kesit alanı	16 mm²
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı	70 mm²
İletken Kesit Alanı Awgkcmil Min	10 AWG
İletken Kesit Alanı Awgkcmil Max	1/0 AWG
Çok damarlı min. iletken kesit alanı	25 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı	50 mm²
Çok damarlı min. iletken kesit alanı ykskl	25 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı ykskl	50 mm²
Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz ykskl min.	10 mm²
Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz ykskl maks.	16 mm²
Min. Soyma UzunluĐu	22 mm
Maks. Soyma UzunluĐu	24 mm
İç silindirik gsterge	B10
Sıkma torku min	6 Nm
Sıkma torku maks.	10 Nm

BOYUT LÇLERİ

Geniřlik	20 mm
Uzunluk	135,4 mm
Ykseklik	78,5 mm