

ELEKTRONIK ÜRÜNLER > ENERJI YÖNETIM ÜRÜNLERI > ENERJI SAYAÇLARI

C100-1Q-V3

Stok Kodu (SKU): 606814

3Ø MID Energy Meter

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	**606814**
Ambalaj Birimi	**1 Ad.**
Gümrük Tarife No	**903032009011**
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	**0.34 kg.**

Teknik Bilgiler

GENEL	
Bağlantı Tipi	**3P4W**
Gerçek Zamanlı Saat	
Akım Bağlantı Tipi	**Direkt Baglantili (100A ya kadar)**
Alarm	

ENERJİ ÖLÇÜMÜ	
Tarife Sayısı	**2**
Alt Tarife Sayısı	
Reaktif Ölçüm Bölgesi Sayısı	**4**
Enerji Ölçüm Tipi	**Import & Export kWh-kVArh**
Kısmi Sayaç	
Balans Enerjisi	**+**

AKIM ÖLÇÜM GİRİŞİ	
Ölçüm Aralığı	**3x 0,15 .. 100A**

GERİLİM ÖLÇÜM GİRİŞİ	
Ölçüm Aralığı L-N	**100-300V AC**
Ölçüm Aralığı L-L	**173-520**

GÜÇ KALİTESİ ÖLÇÜMLERİ	
Harmonik Ölçümü (Akım ve Gerilim)	
THDi	**+**
THDv	**+**

BESLEME	
Gerilim	**100-300V AC**
Frekans	**45-65Hz**
Tüketim	**<3VA AC**

MEKANİK ÖZELLİKLER	
Ağırlık (g)	**340**
Koruma Sınıfı	**IP20**
Montaj Şekli	**Ray Monte**

ORTAM KOŞULLARI	
Çalışma Sıcaklığı	**-25°C +50°C**
Depolama Sıcaklığı	**-25°C +70°C**
Bağıl Nem (Yoğuşmasız)	**Max. 80% (no condensation)**

İLETİŞİM	
Protokol	**Modbus RTU**
Baud Hızı	**1200-57600**
Parite	**Yok, Tek, Çift**
Stop Biti	**1**
Slave ID	**1-247**
İzolasyon	**2750V RMS**

DİJİTAL ÇIKIŞ	
Frekans	**5-30 VDC**
Giriş Sayısı	**2 (1 sabit, 1 ayarlanabilir)**
Anahtarlanan Gerilim Aralığı	**Transistor**
İzolasyon	**3750 Vrms**

DİJİTAL GİRİŞ	
Giriş Sayısı	**2**
Giriş Tipi	**Dry Contact**
İzolasyon	**3750 Vrms**

DİĞER ÖLÇÜMLER	
Çalışma Süresi Sayacı	
Açık Kalma Süresi Sayacı	
Güç Kesintisi Sayacı	

TEMEL ELEKTRİKSEL ÖLÇÜMLER	
Akım	**+**
Gerilim	**+**
Frekans	**+**
Aktif Güç	**+**
Reaktif Güç	**+**
Görünür Güç	**+**

KABLO KESİTLERİ (BESLEME, GERİLİM, RÖLE)	
Çok Damarlı	
Tek Damarlı	

KABLO KESİTLERİ - AKIM	
Çok Damarlı	
Tek Damarlı	

KABLO KESİTLERİ (DİJİTAL G/Ç, RS485, ANALOG ÇIKIŞ)	
Çok Damarlı	

Tek Damarlı	

ÖLÇÜM SINIFI	
EN 50470	**Class B**
IEC 62053-21	

ÖLÇÜM	
Maks./Min. Veriler	
Demand	+

LED DARBE ÇIKIŞI	
kWh	+
kvarh	

Sertifikalar

CE

UKCA

UL