

ELEKTRONİK ÜRÜNLER &gt; ENERJİ YÖNETİM ÜRÜNLERİ &gt; ENERJİ SAYAÇLARI



## C100-1Q-V3CT

Stok Kodu (SKU): 606816

3Ø MID Energy Meter

### Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	606816
Ambalaj Birimi	1 Ad.
Gümrük Tarife No	903032009011
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0.34 kg.

### Teknik Bilgiler

Genel	
Bağlantı Tipi	3P4W & 3P3W
Gerçek Zamanlı Saat	
Akım Bağlantı Tipi	CT Bağlantılı
Alarm	
Enerji Ölçümü	
Tarife Sayısı	2
Alt Tarife Sayısı	
Reaktif Ölçüm Bölge Sayısı	4
Enerji Ölçüm Tipi	Import & Export kWh-kVArh
Kismi Sayac	
Balans Enerji	+

## Akim Olcum GiriŖi

Olcum Araligi	<b>0,05 .. 6A</b>
---------------	-------------------

## Gerilim Olcum GiriŖi

Olcum Araligi L N	<b>100-300V AC</b>
-------------------	--------------------

Olcum Araligi L L	<b>173-520</b>
-------------------	----------------

## Guc Kalitesi Olcumleri

Harmonik Olcumu Akim Ve Gerilim	
---------------------------------	--

Thdi	<b>+</b>
------	----------

Thdv	<b>+</b>
------	----------

## Besleme

Gerilim	<b>100-300V AC</b>
---------	--------------------

Frekans	<b>45-65Hz</b>
---------	----------------

Tuketim	<b>&lt;3VA AC</b>
---------	-------------------

## Mekanik Ozellikler

Agirlik G	<b>340</b>
-----------	------------

Koruma Sinifi	<b>IP20</b>
---------------	-------------

Montaj Sekli	<b>Ray Monte</b>
--------------	------------------

## Ortam Kosullari

Calisma Sicakligi	<b>-25°C +50°C</b>
-------------------	--------------------

Depolama Sicakligi	<b>-25°C +70°C</b>
--------------------	--------------------

Bagil Nem Yogusmasiz	<b>Max. 80% (no condensation)</b>
----------------------	-----------------------------------

## Iletisim

Protokol	<b>Modbus RTU</b>
----------	-------------------

Baudrate	<b>1200-57600</b>
----------	-------------------

Parite	<b>Yok, Tek, Çift</b>
--------	-----------------------

Stop Bit	<b>1</b>
----------	----------

Slave Id	<b>1-247</b>
----------	--------------

Izolasyon	<b>3750 Vrms</b>
-----------	------------------

## Dijital Cikis

Frekans	5-30 VDC
Giris Sayisi	2 (1 sabit, 1 ayarlanabilir)
Anahtarlanan Gerilim Araligi	Transistor
Izolasyon	3750 Vrms

## Dijital Giris

Giris Sayisi	2
Giris Tipi	Dry Contact
Izolasyon	3750 Vrms

## Diger Olcumler

Calisma Suresi Sayaci	
Acik Kalma Suresi Sayaci	
Guc Kesintisi Sayaci	

## Temel Elektriksel Olcumler

Akim	+
Gerilim	+
Frekans	+
Aktif Guc	+
Reaktif Guc	+
Gorunur Guc	+

## Kablo Kesitleri Besleme Gerilim Role

Cok Damar	
Tek Damar	

## Kablo Kesitleri Akim

Cok Damar	
Tek Damar	

## Kablo Kesitleri Digital Giriscikis Rs485 Analog Cikis

Cok Damar	
-----------	--

Tek Damar

### Olcum Sinifi

En 50470

**Class B**

62053 21

### Olcum

Max Min Veriler

Demand

**+**

### Led Impulse

Kwh

**+**

Kvarh

**+**