



KLEMENSLER > CIVATA BAĞLANTILI KLEMENSLER > GEÇİŞ KLEMENSLERİ

CPB 6U Gri

Stok Kodu (SKU): 326829*10mm² Çatal Pabuç Bağlantılı Geçiş Klemensi*

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	326829
Ambalaj Birimi	25 ad.
Gümrük Tarife No	853690950000
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,0168 kg.

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Bağlantı Sayısı	2
Renk	Gri
Kat Sayısı	1
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	V2
Darbe Gerilim Kategorisi	3
İzolasyon Malzeme Grubu	1
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-1
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	120 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-55 °C

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Darbe Gerilimi	8 Kv
Nominal Akım	57 A

Nominal Gerilim

500 V

BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi

Civata bağlantı

Tek damarlı min. iletken kesit alanı

0,5 mm²

Tek damarlı maks. iletken kesit alanı

10 mm²

İletken Kesit Alanı Awgcmil Min

20 AWG AWG

İletken Kesit Alanı Awgcmil Max

8 AWG AWG

Çok damarlı min. iletken kesit alanı

0,5 mm²

Çok damarlı maks. iletken kesit alanı

10 mm²

Sıkma torku min

1,2 Nm

Sıkma torku maks.

1,8 Nm

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik

13,00 mm

Uzunluk

42,60 mm

Yükseklik Mr 35X75

46,50 mm

Yükseklik MR 35x15

54,00 mm

Yükseklik Mr 32

51,10 mm