



CT3-AC-24

Stok Kodu (SKU): 600102

Gerçek RMS Gerilim Transdüseri

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	600102
Ambalaj Birimi	1 Ad.
Gümrük Tarife No	854370900019
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,081 kg.

Teknik Bilgiler

Genel	
Bağlantı Tipi	Screw terminal
Koruma Sinifi	IP20
Ağırlık G	81
Ambalaj Adedi	1
Kasa Genisliği Mm	36
Montaj Tipi	Panel or Rail
İzolasyon	1.5 kVrms, 3-way
Tepki Suresi	350ms
Doğrusallık	<0.2%
Dalgalanma	<80mV
Hassasiyet	<0.2% (full scale, 25°C)
Sıcaklık Katsayısı	150 ppm/°C
Giris Çıkış Arası Test Gerilimi	4 kV during 1 min.

Akim Olcum GiriŖi

Guc Tuketimi <1.5W DC / <4VA AC

Besleme

Gerilim 10-36V DC

Frekans --

Ortam Kosullari

Calisma Sicakligi -20°C +60°C

Depolama Sicakligi -40°C +75°C

Bagil Nem Yogusmasiz Maks. 95%

Emc Emi

Yayilan Emisyon Testi 61000 6 2Ac 2012, 61000-6-4

Giris Sinyali

Frekans 40-70 Hz

Anlik Asiri Yuk 20xin (100 A) for 1 sec.

Sabit Asiri Yuk 10A (2x Rated IN)

Giris Sinyali Ayarlanabilir Gerilim Araligi

0 24Vac -

0 36Vac -

0 54Vac -

0 80Vac -

0 120Vac -

0 170Vac -

0 250Vac -

0 400Vac -

0 450Vac -

0 500Vac -

0 24Vdc -

0 54Vdc -

0 120Vdc	-
0 250Vdc	-
0 450Vdc	-

Giris Sinyali Ayarlanabilir Akim Araligi

0 1Aac	+
0 2Aac	+
0 3Aac	+
0 4Aac	+
0 5Aac	+

Cikis Tipi

0 20Ma	+
4 20Ma	+
20Ma	+
20 0Ma	+
20 4Ma	+
0 5V	+
10V	+
10 0V	+

Analog Cikis

Maks Akim	24 mA
Maks Gerilim	12V
Maks Yuk	10 Ohm (for voltage) / 600 Ohm (for current)