ELEKTRONIK ÜRÜNLER > TRANSDÜSERLER > AKIM TRANSDÜSERLERI



CT3-AC

Stok Kodu (SKU): 600100

Akım Transdüseri, AC giriş, 85-265V besleme

Üretimden kaldırılmış ürün. Mevcut stoklarla sınırlı olarak temin edilebilir. Güncel stok durumu için satış ekibimizle iletişime geçiniz.

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	**600100**
Ambalaj Birimi	**1 Ad.**
Gümrük Tarife No	**854370900019**
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	**0,087 kg.**

Teknik Bilgiler

GENEL	
Bağlantı Tipi	**Vidalı klemens terminali**
Koruma Sınıfı	**IP20**
Ağırlık (g)	**87**
Ambalaj Adedi	**1**
Kasa Genişliği (mm)	**36**
Montaj Tipi	**Panel or Rail**
İzolasyon	**1.5 kVrms, 3kVrms (5sn)**
Tepki Süresi	**35ms**
Doğrusallık	**<0.2%**
Hassasiyet	**<0.2% (full scale, 25°C)**
Sıcaklık Katsayısı	**150 ppm/°C**
Giriş-Çıkış Arası Test Gerilimi	**4 kV during 1 min.**

AKIM ÖLÇÜM GİRİŞİ	
Güç Tüketimi	**<1.5W DC / <4VA AC**

BESLEME	
Gerilim	**85-265V AC / 85-265V DC**
Frekans	**40-70Hz**

ORTAM KOŞULLARI	
Çalışma Sıcaklığı	**-20°C +60°C**
Depolama Sıcaklığı	**-40°C +75°C**
Bağıl Nem (Yoğuşmasız)	**Maks. 95%**

EMC/EMI	
Yayılan Emisyon Testi (IEC 61000-6-2/AC)	**2012, 61000-6-4**

GİRİŞ SİNYALİ	
Frekans	**40-70 Hz**
Anlık Aşırı Yük	**20xin (100 A) for 1 sec.**
Sabit Aşırı Yük	**10A (2x Rated IN)**

GİRİŞ SİNYALİ AYARLANABİLİR GERİLİM ARALIĞI	
0-24 V AC	**-**
0-36 V AC	**-**
0-54 V AC	**-**
0-80 V AC	**-**
0-120 V AC	**-**
0-170 V AC	**-**
0-250 V AC	**-**
0-400 V AC	**-**
0-450 V AC	**-**
0-500 V AC	**-**
0-24 V DC	**-**
0-54 V DC	**-**

0-120 V DC	-
0-250 V DC	-
0-450 V DC	-

GİRİŞ SİNYALİ AYARLANABİLİR AKIM ARALIĞI	
0-1 A AC	+
0-2 A AC	+
0-3 A AC	+
0-4 A AC	+
0-5 A AC	+

ÇIKIŞ TİPİ	
0-20 mA	+
4-20 mA	+
20 mA	+
20-0 mA	+
20-4 mA	+
0-5 V	+
10 V	+
10-0 V	+

ANALOG ÇIKIŞ	
Maks. Akım	**24 mA**
Maks. Gerilim	**12V**
Maks. Yük	**10 Ohm (for voltage) / 600 Ohm (for current)**

Sertifikalar

CE

UKCA

UL