


ELEKTRONİK ÜRÜNLER > TRANSDÜSERLER > AKIM TRANSDÜSERLERİ



CT3N-AC

Stok Kodu (SKU): 600110*İzoleli Gerçek RMS Akım Dönüştürücüler, AC giriş, 85-265V besleme*

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	600110
Ambalaj Birimi	1 Ad.
Gümrük Tarife No	854370900019
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,087 kg.

Teknik Bilgiler

GENEL	
Bağlantı Tipi	Vidalı klemens terminali
Koruma Sınıfı	IP20
Ağırlık (g)	87
Ambalaj Adedi	1
Kasa Genişliği (mm)	36
Montaj Tipi	Panel or Rail
İzolasyon	1.5 kVrms, 3kVrms (5sn)
Tepki Süresi	35ms
Doğrusallık	<0.2%
Hassasiyet	<0.2% (full scale, 25°C)
Sıcaklık Katsayısı	150 ppm/°C

Giriş-Çıkış Arası Test Gerilimi	4 kV during 1 min.
---------------------------------	--------------------

AKIM ÖLÇÜM GİRİŞİ

Güç Tüketimi	<1.5W DC / <4VA AC
--------------	--------------------

BESLEME

Gerilim	85-265V AC / 85-265V DC
Frekans	40-70Hz

ORTAM KOŞULLARI

Çalışma Sıcaklığı	-20°C +60°C
Depolama Sıcaklığı	-40°C +75°C
Bağıl Nem (Yoğuşmasız)	Maks. 95%

EMC/EMI

Yayılan Emisyon Testi (IEC 61000-6-2/AC)	2012, 61000-6-4
--	-----------------

GİRİŞ SİNYALİ

Frekans	40-70 Hz
Anlık Aşırı Yük	20xin (100 A) for 1 sec.
Sabit Aşırı Yük	10A (2x Rated IN)

GİRİŞ SİNYALİ AYARLANABİLİR GERİLİM ARALIĞI

0-24 V AC	-
0-36 V AC	-
0-54 V AC	-
0-80 V AC	-
0-120 V AC	-
0-170 V AC	-
0-250 V AC	-
0-400 V AC	-
0-450 V AC	-
0-500 V AC	-
0-24 V DC	-

0-54 V DC	-
0-120 V DC	-
0-250 V DC	-
0-450 V DC	-

GİRİŞ SİNYALİ AYARLANABİLİR AKIM ARALIĞI

0-1 A AC	+
0-2 A AC	+
0-3 A AC	+
0-4 A AC	+
0-5 A AC	+

ÇIKIŞ TİPİ

0-20 mA	+
4-20 mA	+
20 mA	+
20-0 mA	+
20-4 mA	+
0-5 V	+
10 V	+
10-0 V	+

ANALOG ÇIKIŞ

Maks. Akım	24 mA
Maks. Gerilim	12V
Maks. Yük	10 Ohm (for voltage) / 600 Ohm (for current)