



KLEMENSLER > KELEPÇE YAY BAĞLANTILI KLEMENSLER > TOPRAKLAMA  
KLEMENSLERİ

## CTP 2,5CT Sari/Yesil

Stok Kodu (SKU): 337060

2,5mm<sup>2</sup>, Yayli+Geçme bağlantılı, 4 kutuplu topraklama klemensi

### Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	337060
Ambalaj Birimi	50 Ad.
Gümrük Tarife No	853690950000
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,0136 kg.

### Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	4
Renk	Sari/Yesil
Kat Sayısı	1
Koruma İletken Tipi	PE
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	V0
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 61984 / IEC 60947-7-2
Demiryolu Araclarında Yangın Koruma Din En 45545 2 R22 R23 R24 R26	HL 1 - HL 2 - HL 3
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	130 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-60 °C

## ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Darbe Gerilimi **6 Kv**

## BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi **Yaylı - Geçme Bağlantı**

Tek damarlı min. iletken kesit alanı **0,08 mm<sup>2</sup>**

Tek damarlı maks. iletken kesit alanı **4 mm<sup>2</sup>**

İletken Kesit Alanı Awgkcmil Min **kcmil**

İletken Kesit Alanı Awgkcmil Max **12 AWG**

Çok damarlı min. iletken kesit alanı **0,14 mm<sup>2</sup>**

Çok damarlı maks. iletken kesit alanı **2,5 mm<sup>2</sup>**

Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksüklü **0,14 mm<sup>2</sup>**

Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksüklü **2,5 mm<sup>2</sup>**

Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksüklü maks. **0,5 mm<sup>2</sup>**

Min. Soyma Uzunluğu **8 mm**

Maks. Soyma Uzunluğu **10 mm**

İç silindirik gösterge **A3**

## BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik **5,2 mm**

Uzunluk **85,60 mm**

Yükseklik Mr 35X75 **37,30 mm**

Yükseklik MR 35x15 **44,80 mm**