


KLEMENSLER > KELEPÇE YAY BAĞLANTILI KLEMENSLER > AYIRMA KLEMENSLERİ



CTP 2,5EA Gri

Stok Kodu (SKU): 310159

2,5mm², Yaylı+Geçme bağlantılı, 3 kutuplu Ayırmalı klemens

Ticari Bilgiler

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Ürün Satış Kodu | 310159 |
| Ambalaj Birimi | 50 Ad. |
| Gümrük Tarife No | 853690950000 |
| Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı | 0,0112 kg. |

Teknik Bilgiler

| ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | |
|--|----------------------------------|
| Bağlantı Sayısı | 3 |
| Renk | Gri |
| Kat Sayısı | 1 |
| İzolasyon Malzemesi | PA |
| UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı | VO |
| Darbe Gerilim Kategorisi | III |
| İzolasyon Malzeme Grubu | I |
| Kirlilik Sınıfı | 3 |
| Standarda Uygun Bağlantı | IEC 61984 / IEC 60947-7-1 |
| Demiryolu Araçlarında Yangın Koruma Din En 45545 2 R22 R23 R24 R26 | HL 1 - HL 2 - HL 3 |
| Daimi Operasyon Sıcaklığı max. | 130 °C |
| Daimi Operasyon Sıcaklığı min. | -60 °C |

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

| | |
|------------------------|--------------|
| Nominal Darbe Gerilimi | 6 Kv |
| Nominal Akım | 20 A |
| Nominal Gerilim | 400 V |
| Maksimum Yük Akımı | 20 A |

BAĞLANTI VERİLERİ

| | |
|--|-------------------------------|
| Bağlantı Tipi | Yaylı - Geçme bağlantı |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,08 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 4 mm² |
| İletken Kesit Alanı Awgcmil Min | 28 AWG |
| İletken Kesit Alanı Awgcmil Max | 12 AWG |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,14 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksüklü | 0,14 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksüklü | 2,5 mm² |
| Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksüklü maks. | 0,5 mm² |
| Min. Soyma Uzunluğu | 8 mm |
| Maks. Soyma Uzunluğu | 10 mm |
| İç silindirik gösterge | A3 |