


KLEMENSLER > KELEPÇE YAY BAĞLANTILI KLEMENSLER > TOPRAKLAMA  
KLEMENSLERİ

## CTP 2,5ET Sari/Yesil

**Stok Kodu (SKU):** 337050*2,5mm<sup>2</sup>, Yayli+Geçme bağlantılı, 3 kutuplu topraklama klemensi*

### Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	<b>337050</b>
Ambalaj Birimi	<b>50 Ad.</b>
Gümrük Tarife No	<b>853690950000</b>
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	<b>0,0116 kg.</b>

### Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	<b>3</b>
Renk	<b>Sari/Yesil</b>
Kat Sayısı	<b>1</b>
Koruma İletken Tipi	<b>PE</b>
İzolasyon Malzemesi	<b>PA</b>
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	<b>V0</b>
Darbe Gerilim Kategorisi	<b>III</b>
İzolasyon Malzeme Grubu	<b>I</b>
Kirlilik Sınıfı	<b>3</b>
Standarda Uygun Bağlantı	<b>IEC 61984 / IEC 60947-7-2</b>
Demiryolu Araclarında Yangın Koruma Din En 45545 2 R22 R23 R24 R26	<b>HL 1 - HL 2 - HL 3</b>
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	<b>130 °C</b>
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	<b>-60 °C</b>

## ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Darbe Gerilimi **6 Kv**

## BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi **Yaylı - Geçme Bağlantı**

Tek damarlı min. iletken kesit alanı **0,08 mm<sup>2</sup>**

Tek damarlı maks. iletken kesit alanı **12 mm<sup>2</sup>**

İletken Kesit Alanı Awgkcmil Min **kcmil**

İletken Kesit Alanı Awgkcmil Max **12 AWG**

Çok damarlı min. iletken kesit alanı **0,14 mm<sup>2</sup>**

Çok damarlı maks. iletken kesit alanı **2,5 mm<sup>2</sup>**

Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksüklü **0,14 mm<sup>2</sup>**

Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksüklü **2,5 mm<sup>2</sup>**

Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksüklü maks. **0,5 mm<sup>2</sup>**

Min. Soyma Uzunluğu **8 mm**

Maks. Soyma Uzunluğu **10 mm**

İç silindirik gösterge **A3**

## BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik **5,2 mm**

Uzunluk **65,00 mm**

Yükseklik Mr 35X75 **37,30 mm**

Yükseklik MR 35x15 **44,80 mm**