



KLEMENSLER > KELEPÇE YAY BAĞLANTILI KLEMENSLER > TOPRAKLAMA
KLEMENSLERİ

CTP 2,5T Sari/Yesil

Stok Kodu (SKU): 337040

2,5mm², Yayli+Geçme bağlantılı, topraklama klemensi

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	337040
Ambalaj Birimi	50 Ad.
Gümrük Tarife No	853690950000
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,0096 kg.

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	2
Renk	Gri
Kat Sayısı	1
Koruma İletken Tipi	PE
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	V0
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Koruma İletken Tipi	PE
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 61984 / IEC 60947-7-2
Demiryolu Araclarında Yangın Koruma Din En 45545 2 R22 R23 R24 R26	HL 1 - HL 2 - HL 3
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	130 °C

Daimi Operasyon Sıcaklığı min.

-60 °C

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Darbe Gerilimi

6 Kv

BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi

Yaylı - Geçme Bağlantı

Tek damarlı min. iletken kesit alanı

0,08 mm²

Tek damarlı maks. iletken kesit alanı

4 mm²

İletken Kesit Alanı Awgkcmil Min

kcmil

İletken Kesit Alanı Awgkcmil Max

12 AWG

Çok damarlı min. iletken kesit alanı

0,14 mm²

Çok damarlı maks. iletken kesit alanı

2,5 mm²

Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksüklü

0,14 mm²

Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksüklü

2,5 mm²

Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksüklü maks.

0,5 mm²

Min. Soyma Uzunluğu

8 mm

Maks. Soyma Uzunluğu

10 mm

İç silindirik gösterge

A3

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik

5,2 mm

Uzunluk

51,60 mm

Yükseklik Mr 35X75

37,30 mm

Yükseklik MR 35x15

44,80 mm