

KONNEKTÖRLER &gt; MIL-DTL-38999 &gt; SERI III



## D38999/20WG25PA

**Stok Kodu (SKU):** 930WG25PA*Duvar Tipi Priz Konnektör*

### Ticari Bilgiler

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Ürün Satış Kodu | <b>930WG25PA</b> |
| Ambalaj Birimi  | <b>1 Ad.</b>     |

### Teknik Bilgiler

| ÜRÜN ÖZELLİKLERİ               |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Daimi Operasyon Sıcaklığı max. | <b>175 °C</b>          |
| Daimi Operasyon Sıcaklığı min. | <b>65 °C</b>           |
| Özellikler                     | <b>MIL-DTL-38999</b>   |
| Konnektör Tipi                 | <b>Duvar Tipi Priz</b> |
| Govde Boyutu                   | <b>21(G)</b>           |
| Kontakt Sayısı                 | <b>25 Ad.</b>          |
| Yerlesim                       | <b>G-25</b>            |
| Govde Malzemesi                | <b>Aluminyum</b>       |
| Govde Rengi                    | <b>Haki Yesil</b>      |
| Govde Kaplaması                | <b>Kadmiyum</b>        |
| Kontakt Tipi                   | <b>Pin (25#20)</b>     |
| Kablo Capi                     | <b>24,22,20 AWG</b>    |
| Kontakt Malzemesi              | <b>Au/Cu</b>           |
| Sızdırmazlık Koruması          | <b>IP67</b>            |
| Sızdırmazlık Malzemesi         | <b>Silicon</b>         |

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Emi Korumasi     | <b>Mevcut</b> |
| Sokup Takma Omru | <b>500</b>    |
| Polarizasyon     | <b>A</b>      |
| Hizmet Derecesi  | <b>I</b>      |

### ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Nominal Akım                  | <b>7,5 A</b>       |
| Calisma Gerilimi Ac V Rms Max | <b>1800V AC/DC</b> |