

KONNEKTÖRLER &gt; MIL-DTL-38999 &gt; SERI III



## D38999/24WD19SB

**Stok Kodu (SKU):** 934WD19SB

*Sikmalı Priz Konnektör*

### Ticari Bilgiler

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Ürün Satış Kodu | <b>934WD19SB</b> |
| Ambalaj Birimi  | <b>1 Ad.</b>     |

### Teknik Bilgiler

| ÜRÜN ÖZELLİKLERİ               |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Daimi Operasyon Sıcaklığı max. | <b>175 °C</b>        |
| Daimi Operasyon Sıcaklığı min. | <b>65 °C</b>         |
| Özellikler                     | <b>MIL-DTL-38999</b> |
| Konnektor Tipi                 | <b>Sikmalı Priz</b>  |
| Govde Boyutu                   | <b>15(D)</b>         |
| Kontak Sayısı                  | <b>19 Ad.</b>        |
| Yerlesim                       | <b>D-19</b>          |
| Govde Malzemesi                | <b>Aluminyum</b>     |
| Govde Rengi                    | <b>Haki Yeşil</b>    |
| Govde Kaplaması                | <b>Kadmiyum</b>      |
| Kontak Tipi                    | <b>Soket (19#20)</b> |
| Kablo Capi                     | <b>24,22,20, AWG</b> |
| Kontak Malzemesi               | <b>Au/Cu</b>         |

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Sizdirmazlik Korumasi  | <b>IP67</b>    |
| Sizdirmazlik Malzemesi | <b>Silicon</b> |
| Emi Korumasi           | <b>Mevcut</b>  |
| Sokup Takma Omru       | <b>500</b>     |
| Polarizasyon           | <b>B</b>       |
| Hizmet Derecesi        | <b>I</b>       |

## ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Nominal Akım                  | <b>7,5A A</b>      |
| Calisma Gerilimi Ac V Rms Max | <b>1800V AC/DC</b> |