



17-6

KONNEKTÖRLER &gt; MIL-DTL-38999 &gt; SERİ III

**D38999/24WE6SN**

Stok Kodu (SKU): 934WE6SN

Sikmalı Priz Konnektör

**Ticari Bilgiler**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Ürün Satış Kodu | <b>934WE6SN</b> |
| Ambalaj Birimi  | <b>1 Ad.</b>    |

**Teknik Bilgiler****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Daimi Operasyon Sıcaklığı max. | <b>175 °C</b>        |
| Daimi Operasyon Sıcaklığı min. | <b>65 °C</b>         |
| Ozellikler                     | <b>MIL-DTL-38999</b> |
| Konnektör Tipi                 | <b>Sikmalı Priz</b>  |
| Govde Boyutu                   | <b>17(E)</b>         |
| Kontak Sayısı                  | <b>6 Ad.</b>         |
| Yerlesim                       | <b>E-6</b>           |
| Govde Malzemesi                | <b>Aluminyum</b>     |
| Govde Rengi                    | <b>Haki Yesil</b>    |
| Govde Kaplaması                | <b>Kadmiyum</b>      |
| Kontak Tipi                    | <b>Soket (6#12)</b>  |
| Kablo Capi                     | <b>14,12 AWG</b>     |
| Kontak Malzemesi               | <b>Au/Cu</b>         |
| Sızdırmazlık Koruması          | <b>IP67</b>          |
| Sızdırmazlık Malzemesi         | <b>Silicon</b>       |

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Emi Korumasi     | <b>Mevcut</b> |
| Sokup Takma Omru | <b>500</b>    |
| Polarizasyon     | <b>E</b>      |
| Hizmet Derecesi  | <b>I</b>      |

### ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Nominal Akım                  | <b>23 A</b>        |
| Calisma Gerilimi Ac V Rms Max | <b>1800V AC/DC</b> |