



KONNEKTÖRLER > MIL-DTL-38999 > SERİ III

D38999/24WJ43SB

Stok Kodu (SKU): 934WJ43SB

Sikmalı Priz Konnektör

Görde	A	B (maks)	C (maks)	D (maks)	E (maks)	F	G Dq	d	p
09	16,50	9,90	3,20	30,50	24,00	27,00	M12*1-6g	17,70	16,99
11	19,30	9,90	3,20	35,30	27,00	31,80	M15*1-6g	20,85	19,52
13	24,00	9,90	3,20	38,80	32,00	34,90	M15*1-6g	25,58	24,25
15	27,20	9,90	3,20	41,80	36,00	38,10	M20*1-6g	28,80	27,53
17	28,40	9,90	3,20	44,80	37,00	41,30	M20*1-6g	21,98	20,69
19	33,40	9,90	3,20	49,30	41,00	46,00	M25*1-6g	35,15	33,86
21	38,50	9,90	3,20	52,70	46,00	49,20	M25*1-6g	28,20	27,06
23	39,70	9,90	3,20	55,90	50,00	52,40	M34*1-6g	41,50	40,24
25	42,80	9,90	3,20	59,00	51,23	55,60	M37*1-6g	44,88	43,41

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	934WJ43SB
Ambalaj Birimi	1 Ad.

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	175 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	65 °C
Özellikler	MIL-DTL-38999
Konnektör Tipi	Sikmalı Priz
Gövde Boyutu	25(J)
Kontakt Sayısı	43 Ad.
Yerleşim	j-43
Gövde Malzemesi	Aluminyum
Gövde Rengi	Haki Yeşil
Gövde Kaplaması	Kadmiyum
Kontakt Tipi	Soket (23#20) (20#16)
Kablo Capi	24,22,20,18,16 AWG
Kontakt Malzemesi	Au/Cu
Sızdırmazlık Koruması	IP67
Sızdırmazlık Malzemesi	Silicon
Emi Koruması	Mevcut

Sokup Takma Omru	500
Polarizasyon	B
Hizmet Derecesi	I

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Akım	7,5-13 A
Çalışma Gerilimi Ac V Rms Max	1800V AC/DC