



KONNEKTÖRLER > MIL-DTL-38999 > SERI III

D38999/24WJ90SB

Stok Kodu (SKU): 934WJ90SB

Sikmalı Priz Konnektör

Gövde	A	B (maks)	C (maks)	D (maks)	E (maks)	F	G Dg	d	p
09	16,50	9,90	3,20	30,50	24,00	27,00	M12*1-6g	17,70	16,99
11	19,30	9,90	3,20	35,30	27,00	31,80	M15*1-6g	20,95	19,53
13	24,00	9,90	3,20	38,90	32,00	34,90	M15*1-6g	25,55	24,35
15	27,20	9,90	3,20	41,60	36,00	38,10	M20*1-6g	28,80	27,53
17	30,40	9,90	3,20	44,80	37,00	41,30	M20*1-6g	31,95	30,65
19	33,40	9,90	3,20	49,30	41,00	46,00	M25*1-6g	35,15	33,86
21	36,50	9,90	3,20	52,70	46,00	49,20	M25*1-6g	38,20	37,06
23	39,70	9,90	3,20	55,90	50,00	52,40	M34*1-6g	41,50	40,24
25	42,90	9,90	3,20	59,00	51,23	55,60	M37*1-6g	44,88	43,41

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	934WJ90SB
Ambalaj Birimi	1 Ad.

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	175 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	65 °C
Özellikler	MIL-DTL-38999
Konnektör Tipi	Sikmalı Priz
Gövde Boyutu	25(J)
Kontakt Sayısı	46 Ad.
Yerleşim	j-90
Gövde Malzemesi	Aluminyum
Gövde Rengi	Haki Yeşil
Gövde Kaplaması	Kadmiyum
Kontakt Tipi	Soket (40#20) (4#16) (2#8 Twinax)
Kablo Capi	24,22,20,18,16 AWG
Kontakt Malzemesi	Au/Cu
Sızdırmazlık Koruması	IP67
Sızdırmazlık Malzemesi	Silicon
Emi Koruması	Mevcut

Sokup Takma Omru	500
Polarizasyon	B
Hizmet Derecesi	I

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Akım	7,5-13 A
Çalışma Gerilimi Ac V Rms Max	1800V AC/DC