

(D38999/26)



Gövde	A (maks)	B Diş	C (maks)
09	31.00	M12*1-6g	21.80
11	31.00	M12*1-6g	23.50
13	31.00	M18*1-6g	29.40
15	31.00	M22*1-6g	32.40
17	31.00	M25*1-6g	35.60
19	31.00	M28*1-6g	38.50
21	31.00	M31*1-6g	41.70
23	31.00	M34*1-6g	44.50
25	31.00	M37*1-6g	48.00

KONNEKTÖRLER > MIL-DTL-38999 > SERİ III

D38999/26WJ20PD

Stok Kodu (SKU): 936WJ20PD

Fis Konnektör

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	936WJ20PD
Ambalaj Birimi	1 Ad.

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	175 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	65 °C
Özellikler	MIL-DTL-38999
Konnektör Tipi	Fis
Gövde Boyutu	25(J)
Kontakt Sayısı	30 Ad.
Yerlesim	j-20
Gövde Malzemesi	Aluminyum
Gövde Rengi	Haki Yeşil
Gövde Kaplaması	Kadmiyum
Kontakt Tipi	Pin (10#20) (13#16) (3#8 Twinax) (4#12 Coax&Shielded)Pin (40#20) (4#16) (2#8 Twinax)
Kablo Capi	24,22,20,18,16 AWG
Kontakt Malzemesi	Au/Cu
Sızdırmazlık Koruması	IP67
Sızdırmazlık Malzemesi	Silicon
Emi Koruması	Mevcut

Sokup Takma Omru	500
Polarizasyon	D
Hizmet Derecesi	I

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Akım	7,5-13 A
Çalışma Gerilimi Ac V Rms Max	1800V AC/DC