

(D38999/26)



Gövde	A (maks)	B Diş	C (maks)
09	31.00	M12*1-6g	21.80
11	31.00	M12*1-6g	23.50
13	31.00	M18*1-6g	29.40
15	31.00	M22*1-6g	32.40
17	31.00	M25*1-6g	35.60
19	31.00	M28*1-6g	38.50
21	31.00	M31*1-6g	41.70
23	31.00	M34*1-6g	44.50
25	31.00	M37*1-6g	48.00

KONNEKTÖRLER &gt; MIL-DTL-38999 &gt; SERI III

# D38999/26WJ20PN

Stok Kodu (SKU): 936WJ20PN

Fis Konnektör

## Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	936WJ20PN
Ambalaj Birimi	1 Ad.

## Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	175 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	65 °C
Özellikler	MIL-DTL-38999
Konnektör Tipi	Fis
Gövde Boyutu	25(J)
Kontakt Sayısı	30 Ad.
Yerlesim	j-20
Gövde Malzemesi	Aluminyum
Gövde Rengi	Haki Yesil
Gövde Kaplaması	Kadmiyum
Kontakt Tipi	Pin (10#20) (13#16) (3#8 Twinax) (4#12 Coax&Shielded)
Kablo Capi	24,22,20,18,16 AWG
Kontakt Malzemesi	Au/Cu
Sızdırmazlık Koruması	IP67
Sızdırmazlık Malzemesi	Silicon
Emi Koruması	Mevcut

Sokup Takma Omru	<b>500</b>
Polarizasyon	<b>N</b>
Hizmet Derecesi	<b>I</b>

### ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Akım	<b>7,5-13 A</b>
Çalışma Gerilimi Ac V Rms Max	<b>1800V AC/DC</b>