


(D38999/26)



| Gövde | A (maks) | B Diş | C (maks) |
|-------|----------|----------|----------|
| 09 | 31.00 | M12*1-6g | 21.80 |
| 11 | 31.00 | M12*1-6g | 23.50 |
| 13 | 31.00 | M18*1-6g | 29.40 |
| 15 | 31.00 | M22*1-6g | 32.40 |
| 17 | 31.00 | M25*1-6g | 35.60 |
| 19 | 31.00 | M28*1-6g | 38.50 |
| 21 | 31.00 | M31*1-6g | 41.70 |
| 23 | 31.00 | M34*1-6g | 44.50 |
| 25 | 31.00 | M37*1-6g | 48.00 |

KONNEKTÖRLER > MIL-DTL-38999 > SERİ III

D38999/26WJ35PD

Stok Kodu (SKU): 936WJ35PD

Fis Konnektör

Ticari Bilgiler

| | |
|-----------------|-----------|
| Ürün Satış Kodu | 936WJ35PD |
| Ambalaj Birimi | 1 Ad. |

Teknik Bilgiler

| ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | |
|--------------------------------|-----------------|
| Daimi Operasyon Sıcaklığı max. | 175 °C |
| Daimi Operasyon Sıcaklığı min. | 65 °C |
| Özellikler | MIL-DTL-38999 |
| Konnektör Tipi | Fis |
| Gövde Boyutu | 25(J) |
| Kontakt Sayısı | 128 Ad. |
| Yerlesim | j-35 |
| Gövde Malzemesi | Aluminyum |
| Gövde Rengi | Haki Yeşil |
| Gövde Kaplaması | Kadmiyum |
| Kontakt Tipi | Pin (128#22) |
| Kablo Capi | 28,26,24,22 AWG |
| Kontakt Malzemesi | Au/Cu |
| Sızdırmazlık Koruması | IP67 |
| Sızdırmazlık Malzemesi | Silicon |
| Emi Koruması | Mevcut |

| | |
|------------------|------------|
| Sokup Takma Omru | 500 |
| Polarizasyon | D |
| Hizmet Derecesi | M |

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Nominal Akım | 5 A |
| Çalışma Gerilimi Ac V Rms Max | 1000V AC/DC |