


| Gövde | A (maks) | B Diş | C (maks) |
|---|---|---|---|
| 09 | 31.00 | M12*1-6g | 21.80 |
| 11 | 31.00 | M15*1-6g | 25.00 |
| 13 | 31.00 | M18*1-6g | 29.40 |
| 15 | 31.00 | M20*1-6g | 32.40 |
| 17 | 31.00 | M25*1-6g | 35.60 |
| 19 | 31.00 | M28*1-6g | 38.50 |
| 21 | 31.00 | M31*1-6g | 41.70 |
| 23 | 31.00 | M34*1-6g | 44.90 |
| 25 | 31.00 | M37*1-6g | 48.00 |

KONNEKTÖRLER > MIL-DTL-38999 > SERI III

# D38999/26WJ37PD

**Stok Kodu (SKU):** 936WJ37PD

*Fis Konnektör*

## Ticari Bilgiler

| | |
|---|---|
| Ürün Satış Kodu | **936WJ37PD** |
| Ambalaj Birimi | **1 Ad.** |

## Teknik Bilgiler

| ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | |
|---|---|
| Daimi Operasyon Sıcaklığı Maks. | **175 °C** |
| Daimi Operasyon Sıcaklığı Min. | **65 °C** |
| Özellikler | **MIL-DTL-38999** |
| Konnektör Tipi | **Fis** |
| Gövde Boyutu | **25(J)** |
| Kontak Sayısı | **37 Ad.** |
| Yerleşim | **j-37** |
| Gövde Malzemesi | **Aluminyum** |
| Gövde Rengi | **Haki Yesil** |
| Gövde Kaplaması | **Kadmiyum** |
| Kontak Tipi | **Pin (37#16)** |
| Kablo Çapı | **20,18,16 AWG** |
| Kontak Malzemesi | **Au/Cu** |
| Sızdırmazlık Koruması | **IP67** |
| Sızdırmazlık Malzemesi | **Silicon** |
| EMI Koruması | **Mevcut** |

| | |
|---|---|
| Söküp Takma Ömrü | **500** |
| Polarizasyon | **D** |
| Hizmet Derecesi | **I** |

| ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Nominal Akım | **13 A** |
| Çalışma Gerilimi (AC) Vrms (Maks.) | **1800V AC/DC** |

## Aksesuarlar

### SIKMA PENSESİ



Ürün Kodu: M22520-1-01

**M22520/1-01**

### KONUM APARATI

Ürün Kodu: M22520-1-04

**M22520/1-04**

### KONTAK

Ürün Kodu: M39029-58-364

**M39029/58-364**

### TOZ KAPAĞI



Ürün Kodu: 932W25N

**D38999/32W25N**



Ürün Kodu: 932W25R

**D38999/32W25R**

### ARKALIK



Ürün Kodu: 939UW25

**Düz Arkalik**



Ürün Kodu: 939UW25EMI

**M85049/88D25W03**