

ELEKTRONİK ÜRÜNLER &gt; KORUMA KONTROL RÖLELERİ &gt; DİJİTAL KORUMA RÖLESİ

## DPR 3120N

**Stok Kodu (SKU):** 270612*Çok Fonksiyonlu Dijital Koruma Rölesi*

### Ticari Bilgiler

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Ürün Satış Kodu             | <b>270612</b>       |
| Ambalaj Birimi              | <b>1 Ad.</b>        |
| Gümrük Tarife No            | <b>853649000029</b> |
| Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı | <b>0,1313 kg.</b>   |

### Teknik Bilgiler

#### BOYUT ÖLÇÜLERİ

|          |              |
|----------|--------------|
| Genişlik | <b>2 DIN</b> |
|----------|--------------|

#### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Bağlantı                 | <b>Vidalı Terminal</b> |
| Faz Yokluğu Aralık       | <b>85-520 V</b>        |
| Operasyon Modu 1         | <b>+</b>               |
| Operasyon Modu 2         | <b>+</b>               |
| ÇIKIŞ TİPİ               | <b>Röle</b>            |
| RTC ( Gerçek zaman saat) | <b>-</b>               |

#### BAĞLANTI VERİLERİ

|               |             |
|---------------|-------------|
| Bağlantı Tipi | <b>3P4W</b> |
|---------------|-------------|

## İZLEME FONKSİYONLARI

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Faz Yokluğu Gecikme Süresi       | 0 - 999 sn |
| Faz Sırası Gecikme Süresi        | 0 - 999 ms |
| Asimetri Koruması Aralık Limiti  | 0-30 %     |
| Asimetri Koruması Gecikme Süresi | 0-999 sn   |
| Gerilim Koruması Üst Limit       | 300 V      |
| Gerilim Koruması Alt Limit       | 85 V       |
| Frekans Koruması Üst Limit       | 65 Hz      |
| Frekans Koruması Alt Limit       | 45 Hz      |
| PTC Koruması Yüksek Değer Eşiği  | -          |
| PTC Koruması Gecikme Süresi      | -          |

## PTC KISA DEVRE KORUMA

|                |   |
|----------------|---|
| Eşik Değeri    | - |
| Gecikme Süresi | - |

## RÖLE ÇIKIŞI

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Çıkış Sayısı               | 2           |
| Tip                        | 2C/O (SPDT) |
| Maks. Anahtarlama Akımı    | 10A         |
| Maks. Anahtarlama Gerilimi | 250 VAC     |
| Maks. Anahtarlama Gücü     | 1250VA      |

## BESLEME

|                |              |
|----------------|--------------|
| Frekans        | 45-65 Hz     |
| Harici Besleme | -            |
| Gerilim        | 85..300 V AC |
| Güç Tüketimi   | <4VA         |

## HABERLEŞME

|                      |   |
|----------------------|---|
| Yardımcı Protokoller | - |
|----------------------|---|

## ÖLÇÜM GİRİŞLERİ

|         |                                         |
|---------|-----------------------------------------|
| Gerilim | 10..300 V AC (L-N) / 10..500 V AC (L-L) |
| Frekans | 45-65 Hz                                |

### PTC GİRİŞİ

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Aşırı Sıcaklık Eşik Değeri | 1250 Ohm |
| Kısa devre Eşik Değeri     | 50 Ohm   |

### ORTAM KOŞULLARI

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Çalışma Sıcaklığı      | -20°C..+70 °C      |
| Depolama Sıcaklığı     | -30°C..+80 °C      |
| Bağıl Nem (Yoğuşmasız) | 90% non-condensing |

### GENEL

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| Koruma Sınıfı | IP40 (Ön Panel), IP20 (Terminaller) |
|---------------|-------------------------------------|

## Sertifikalar

