

ELEKTRONİK ÜRÜNLER > KORUMA KONTROL RÖLELERİ > DİJİTAL KORUMA RÖLESİ

DPR 3121N

Stok Kodu (SKU): 270632*Çok Fonksiyonlu Dijital Koruma Rölesi*

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	270632
Ambalaj Birimi	1 Ad.
Gümrük Tarife No	853649000029
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,1313 kg.

Teknik Bilgiler

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	2 DIN
----------	--------------

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Bağlantı	Vidalı Terminal
Faz Yokluğu Aralık	85-520 V
Operasyon Modu 1	+
Operasyon Modu 2	+
ÇIKIŞ TİPİ	Röle
RTC (Gerçek zaman saat)	-

BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi	3P4W
---------------	-------------

İZLEME FONKSİYONLARI

Faz Yokluğu Gecikme Süresi	0 - 999 sn
Faz Sırası Gecikme Süresi	0 - 999 ms
Asimetri Koruması Aralık Limiti	0-30 %
Asimetri Koruması Gecikme Süresi	0-999 sn
Gerilim Koruması Üst Limit	300 V
Gerilim Koruması Alt Limit	85 V
Frekans Koruması Üst Limit	65 Hz
Frekans Koruması Alt Limit	45 Hz
PTC Koruması Yüksek Değer Eşiği	1250 Ohm
PTC Koruması Gecikme Süresi	0 - 999 sn

PTC KISA DEVRE KORUMA

Eşik Değeri	50 Ohm
Gecikme Süresi	0-999 sn

RÖLE ÇIKIŞI

Çıkış Sayısı	2
Tip	2C/O (SPDT)
Maks. Anahtarlama Akımı	10A
Maks. Anahtarlama Gerilimi	250 VAC
Maks. Anahtarlama Gücü	1250VA

BESLEME

Frekans	45-65 Hz
Harici Besleme	-
Gerilim	150..500 V AC
Güç Tüketimi	<4VA

HABERLEŞME

Yardımcı Protokoller	-
----------------------	---

ÖLÇÜM GİRİŞLERİ

Gerilim	10..500 V AC
Frekans	45-65 Hz

PTC GİRİŞİ

Aşırı Sıcaklık Eşik Değeri	1250 Ohm
Kısa devre Eşik Değeri	50 Ohm

ORTAM KOŞULLARI

Çalışma Sıcaklığı	-20°C..+70 °C
Depolama Sıcaklığı	-30°C..+80 °C
Bağıl Nem (Yoğuşmasız)	90% non-condensing

GENEL

Koruma Sınıfı	IP40 (Ön Panel), IP20 (Terminaller)
---------------	-------------------------------------

Sertifikalar

