



ELEKTRONİK ÜRÜNLER > KORUMA KONTROL RÖLELERİ > GERİLİM İZLEME RÖLELERİ

G1-SVP

Stok Kodu (SKU): 270180

Gerilim İzleme Rölesi

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	270180
Ambalaj Birimi	1 Ad.
Gümrük Tarife No	853649000029
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,07 kg.

Teknik Bilgiler

Genel	
Sebekeler	3Ø with Neutral
Bağlantı Tipi	Screw terminal
Koruma Sinifi	IP20
Ağırlık G	70
Ambalaj Adedi	1
Kasa Genisliği Mm	17,5
Montaj Tipi	Rail Mounted
Çalışma Frekans	50-60Hz
Besleme Frekansı	50-60Hz
Kontrol Girişi Gerilim Aralığı	----
Herhangi Bir Fonksiyon İzleme İçin Tepki Süresi	Maks. 250ms
Emc Emi	+
Çıkış Tipi	Relay

Akim Olcum Girisi

Guc Tuketimi <3VA AC

Besleme

Gerilim 230VAC \pm 25% from L3-N AC

Ortam Kosullari

Calisma Sicakligi -20 / +60 °C

Depolama Sicakligi -40°C +75°C

Bagil Nem Yogusmasiz Maks. 95% (no condensation)

Yedek Baglantilar

Tip 1 C/O (SPDT)

Maks Degerler Ac No Taraf 10A/250VDC;150W

Maks Degerler Dc No Taraf 5A/30VDC;150W

Mekanik Calisma Omru =10⁷ operation

Elektriksel Calisma Omru No Taraf 5x10⁴(5A@250VAC) 1x10⁵ (5A@30VDC)

Faz Yoklugu

Sabit Gecikme Suresi 500ms

Faz Sirasi

Sabit Gecikme Suresi 500ms

Ayarlanabilirsabit Dengesizlik Korumasi

Araliklimit \pm 20%

Histerezis 3% x Un ~ 6.9VAC

Gecikme Suresi --

Ayarlanabilir Gerilim Korumasi

Ust Limit --

Alt Limit --

Histerezis 6VAC

Gecikme Suresi toff

Ayarlanabilir Akim Korumasi

Ust Limit	--
Alt Limit	--
Histerezis	--
Gecikme Suresi	--

Ayarlanabilir Frekans Korumasi

Ust Limit	--
Alt Limit	---
Histerezis	--
Gecikme Suresi	--

Ayarlanabilirasiri Yuksek Dusuk Gerilim Korumasi

Ust Limit	--
Alt Limit	--
Histerezis	--
Gecikme Suresi	--

Ptc Korumasi

Sabit Gecikme Suresi	2000ms
Esik	1100?