



ELEKTRONİK ÜRÜNLER > KORUMA KONTROL RÖLELERİ > GERİLİM İZLEME RÖLELERİ

G1-TU

Stok Kodu (SKU): 270138

Gerilim İzleme Rölesi

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	270138
Ambalaj Birimi	1 Ad.
Gümrük Tarife No	853649000029
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,066 kg.

Teknik Bilgiler

Genel	
Sebekeler	3Ø with Neutral
Bağlantı Tipi	Screw terminal
Koruma Sinifi	IP20
Ağırlık G	66
Ambalaj Adedi	1
Kasa Genisliği Mm	17,5
Montaj Tipi	--
Çalışma Frekans	50-60Hz
Besleme Frekansı	50-60Hz
Kontrol Girişi Gerilim Aralığı	----
Herhangi Bir Fonksiyon İzleme İçin Tepki Süresi	Max. 250ms
Emc Emi	+
Çıkış Tipi	Relay

Akim Olcum Girisi

Guc Tuketimi <3VA AC

Besleme

Gerilim 230VAC \pm 25% from L3-N AC

Ortam Kosullari

Calisma Sicakligi -20 / +60 °C

Depolama Sicakligi -40°C +75°C

Bagil Nem Yogusmasiz Maks. 95% (no condensation)

Yedek Baglantilar

Tip 1 C/O (SPDT)

Maks Degerler Ac No Taraf 10A/250V; 1250 VA

Maks Degerler Dc No Taraf 5A/30VDC; 150W

Mekanik Calisma Omru = 107 operations

Elektriksel Calisma Omru No Taraf "5 \times 10⁴(5A@250VAC) 1 \times 10⁴(5A@30VDC)"

Faz Yoklugu

Sabit Gecikme Suresi 500ms

Faz Sirasi

Sabit Gecikme Suresi --

Ayarlanabilirsabit Dengesizlik Korumasi

Araliklimit --

Histerezis --

Gecikme Suresi --

Ayarlanabilir Gerilim Korumasi

Ust Limit --

Alt Limit < Un X 0,75

Histerezis 6 VAC

Gecikme Suresi ton

Ayarlanabilir Akim Korumasi

Ust Limit	--
Alt Limit	--
Histerezis	--
Gecikme Suresi	--

Ayarlanabilir Frekans Korumasi

Ust Limit	--
Alt Limit	---
Histerezis	--
Gecikme Suresi	--

Ayarlanabilir Asiri Yuksek Dusek Gerilim Korumasi

Ust Limit	--
Alt Limit	--
Histerezis	--
Gecikme Suresi	--

Ptc Korumasi

Sabit Gecikme Suresi	--
Esik	--