

MARKALAMA ÇÖZÜMLERİ > İLETKEN VE KABLO MARKALAMA > BASKILI KABLO  
ETİKETLERİ

## KG 1 (H)

Stok Kodu (SKU): 515017

Kablo markalama etiketi, kapalı tip, baskılı (H), 0,75-4 mm<sup>2</sup> Kablo  
çapı aralığına uygun

### Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	515017
Ambalaj Birimi	1000 ad.
Gümrük Tarife No	392690979018
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,00006 kg.

### Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Renk	Sari
İzolasyon Malzemesi	PVC
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	V0
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	70 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-30 °C
Silme Direnci	EN 60068-2-70
Test Özelliği Yazılarının Silinme Direnci	ASTM D 4329
Test Süresi Tuz Puskurtme Testi	96h / ISO 9227 NSS

BAĞLANTI VERİLERİ	
Tek damarlı min. iletken kesit alanı	0,75 mm <sup>2</sup>
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı	4 mm <sup>2</sup>

Çok damarlı min. iletken kesit alanı	<b>0,75 mm<sup>2</sup></b>
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı	<b>4 mm<sup>2</sup></b>

## BOYUT ÖLÇÜLERİ

Uzunluk	<b>4,75 mm</b>
Yükseklik	<b>5,70 mm</b>
Çap	<b>2,4-4,4 mm</b>